

Produktdatablad

Fast fladtagsvindue med plant glas, CFP med ISO 2093



Produktbeskrivelse

- Fladtagsvindue uden opluk med plant glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Kan ikke efterfølgende opgraderes med motor
- Et oplagt produkt til nybyggeri med flade tage og ideel til udskiftning af eksisterende ovenlyskupler
- Innovativt design i glas og aluminium:
 - Slankt elegant udvendigt design i glas og aluminium
 - Elegant indvendigt design
- Karm, fast:
 - Vedligeholdelsesfri
 - Med isolering og lavenergirude
 - Laves i slidstærkt højkvalitets PVC
 - Glat hvid indvendig overflade
- Top:
 - Laves med vedligeholdelsesfrie aluminiums profiler
 - Isat 4 mm hærdet plant glas med silketrykt sort kant og easy-to-clean coating
- Easy-to-clean coating nedsætter behovet for rengøring og giver et bedre optisk udgik når det regner
- Kommer med alle nødvendige tætninger, skruer og beslag til montage
- Nem og hurtig eftermontering af solafskærmning

Se evt. også produktdatablad for oplukkeligt fladtagsvindue CVP INTEGRA med plant glas

Taghældning

- Kan monteres med en hældning fra 5° til 15°

Materialer

- Karm og ramme i ekstruderet PVC
- VELUX ThermoTechnology™ isolering
- Lavenergirude, lamineret indvendigt
- Top i ekstruderet aluminium med plant hærdet glas

Øvrig information

Besøg venligst vores hjemmeside velux.dk/bimcad for download af montagevejledninger, CAD-tegninger, 3D BIM objekter m.m.

Certifikater



VELUX fabrikernes fuldt implementerede kvalitetssikringssystem og miljøledelse er certificeret i henhold til ISO 9001 and ISO 14001

REACH VELUX er bekendt med REACH kemikalielovgivning og anerkender dens forpligtelser. VELUX produkter kræver ingen registrering i henhold til REACH og indeholder ingen Særligt Problematiske Stoffer

Størrelsesdiagram og rudeareal

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
600 mm	CFP/CVP 060060 (0.19)					
800 mm		CFP/CVP 080080 (0.40)				
900 mm	CFP/CVP 060090 (0.32)		CFP/CVP 090090 (0.54)			
1000 mm				CFP/CVP 100100 (0.70)		
1200 mm			CFP/CVP 090120 (0.76)		CFP/CVP 120120 (1.07)	
1500 mm				CFP/CVP 100150 (1.11)		

() = Rudeareal, m²

Lysningsmål

Størrelse	b x h mm
060060	559x559
080080	759x759
060090	559x859
090090	859x859
090120	859x1159
100100	959x959
100150	959x1459
120120	1159x1159

Udvendige karm mål

Størrelse	b x h mm
060060	780x780
080080	980x980
060090	780x1080
090090	1080x1080
090120	1080x1380
100100	1180x1180
100150	1180x1680
120120	1380x1380




VELUX fast fladtagsvindue med plant glas


- Kan nemt erstatte eksisterende VELUX ovenlyskupler
- Monteres med en hældning fra 5° til 15°
- Har den samme funktionalitet som en ovenlyskuppel
- Tilføjer et moderne men elegant udtryk til bygningen – både indvendigt og udvendigt

VELUX fladtagsvindue er et oplagt produkt til nye bygninger med flade tage


Bredde



Højde



Tværsnit, udvendig ramme med planglas




Mål i mm

Størrelse	Udvendigt rammemål	Påtrykt sort kant	Udvendigt synligt rudemål	Indvendigt synligt rudemål
060060	773 x 773	62,6	674.8 x 674.8	551 x 551
060090	773 x 1073	62,6	674.8 x 974.8	551 x 851
080080	973 x 973	62,6	874.8 x 874.8	751 x 751
090090	1073 x 1073	62,6	974.8 x 974.8	851 x 851
090120	1073 x 1373	62,6	974.8 x 1274.8	851 x 1151
100100	1173 x 1173	62,6	1074.8 x 1074.8	951 x 951
100150	1173 x 1673	62,6	1074.8 x 1574.8	951 x 1451
120120	1373 x 1373	62,6	1274.8 x 1274.8	1151 x 1151

Glas, udvendig regnskærm

	--93E
Glas	4 mm hærdet glas med coating
Coating	Easy-to-clean

Synlige dele



Note! Denne illustration er vist uden den silketrykt sorte kant. Karmen er vist som monteret på karmforhøjer med fod ZCE 0015

1 Hærdet glas

Den udvendige ramme er isat 4 mm hærdet glas, som reducerer støj fra omgivelserne og regn. Beskytter den underliggende lavenergi rude i selve rammen. Udføres med udvendig easy-to-clean coating

2 Ramme i aluminium

Laves i 1,5 mm ekstruderet aluminiums profiler, som lakeres i samme grå farve som andre VELUX ovenlysvinduer.

NCS standard farve: S 7500-N, nærmeste RAL farve 7043.

Vedligeholdelsesfri

3 Silketrykt sort kant

Den sorte kan udføres som silketryk, der brændes ind i glasset. Farve sort.

Vedligeholdelsesfri

4 Skruespor til montage

Aluminiumsrammen monteres nemt med skruer.

Tætningslister, skruer og beslag for komplet montage følger med fladtagvinduet

5 Isolering

Karmen er opbygget med polystyren, hvilket giver en fremragende isoleringsevne

6 Karm

Består af ekstruderet PVC, som giver en fin glat overflade, der er nem at rengøre og vedligeholdelsesfri


7 Notgang

Karmen udformes med en notgang til indvendige lysningspaneler. Notgangen sikrer nem og nøjagtig placering af lysningspanelerne

8 Lavenergi rude

Den indvendige 2-lags lavenergirude er lamineret indvendigt for personsikkerhed

Drift og vedligehold



Afmonter den udvendige regnskærm for at rengøre den udvendige side af lavenergiruden.

Normalt vil rent vand være tilstrækkeligt for at rengøre den udvendige regnskærm. Der kan også anvendes almindelig milde rengøringsmidler.

Indvendig overflade

Hvide PVC profiler	Glat hvid overflade med glans ca. 25. NCS standard farve: S 0500-N, nærmeste RAL farve: 9003
---------------------------	--

Solafskærmning




Indvendig solafskærmning

Plissegardin ★
Mørklæggende energigardin * ▲

- ★ Fås kun som elektrisk
- ▲ Fås som elektrisk og solcelledrevet


Vores elektriske og solcelledrevne solafskærmningsprodukter er en del af VELUX INTEGRA® produktlinjen

Tilbehør




Fastgørelseslister ZZZ 210 skal altid anvendes for at sikre tæt tilslutning mellem karm og tagets tagbeklædning

Præfabrikeret dampspærrekrave BBX 0000C med medfølgende dampspærretape kan med fordel anvendes for tilslutning til den indvendige dampspærre i tagkonstruktionen



Karmforhøjer med og uden flange muliggør montage i varme tage eller tage med sedum

Karmforhøjer med flange ZCE 0015 placeres altid nederst og kan øge karmhøjden fra 150 mm til 310 mm



Karmforhøjer uden flange ZCE 1015 kan øge karmhøjden yderligere og placeres over ZCE 0015.

ZCE 0015 kan kombineres med max 3 stk. ZCE 1015

Note

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i produktdatabladet

Se desuden også velux.dk for mere produktinformation omkring vippe ovenlysvindue GGL og andre VELUX produkter

Strømforsyning til solafskærmning

VELUX INTEGRA®
Styresystem
KUX 110

Skal tilkøbes ved brug af de elektriske solafskærmningsprodukter i faste fladtagsvinduer

BEMÆRK: faste fladtagsvinduer kan ikke efterfølgende opgraderes til at være oplukkelige!