



15°-85°

Még több VELUX megoldás

GXL tetőkijárat, fa



Előnyei

Tetőkijárat:

- A szárnyra oldalra szerelt kilincssel oldalra nyílik 90 fokos szögben – jobbra vagy balra a beállítástól függően
- A kinyitott ablakszárnyat gázrugók tartják meg nyitott állapotban
- Oldalkilincses működtetésének köszönhetően kényelmes kijárást biztosít a tetőre
- Hatékony szellőzés az ablak zárt állapotában is a szellőzőnyílás segítségével
- Kijárat nyílás: GXL FK06: 52 × 110 cm, GXL MK04: 64 × 90 cm
- Olyan lakott tetőtérbe ajánljuk, ahonnan a tetőre való kijutás más módon nem oldható meg

Biztonság és kényelem:

- Magas, 3. osztályú ütésállóság, amely kívülről érkező ütés esetén megakadályozza, hogy az ablak kinyíljon
- Kézi és napelemes belső árnyékolók felszerelhetők

Külső borítás



Alumínium
GXL 30__



Réz
GXL 31__
**Kérje
áránlatunkat!**




Titáncink
GXL 33__
**Kérje
áránlatunkat!**



Színre festett
GXL 38__
**Kérje
áránlatunkat!**

Anyag



A lakberendezésben egyre elterjedtebb fehérre festett ablakok bármely bútorhoz illenek. A fafelület a gomba- és rovarölőszeres kezelést követően több rétegben felhordott, vízbázisú fehér akril festék bevonatot kap.

A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú fenyő faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garantálja a nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni ellenálló képességet. Három réteg lakkbevonatot kap.

A tető megengedett hajlásszöge

15°-85°


Iker burkolókerettel (EBW) nem építhető be.

Üvegválaszték



-70 biztonsági üveg

Energiamegtakarítás alapfokon
Esőzajcsökkentés
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú
További információ a 28. oldaltól



-66 extra energiatakarékos

Energiamegtakarítás felsőfokon
Esőzajcsökkentés
Ritkább üvegtisztítás
Tökéletes kilátás, a harmat nem csapódik le
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú
További információ a 28. oldaltól

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

Premium

Tetőkijárat méretkód

Tetőkijárat tokkülmérete (cm)

		FK06 66×118	MK04 78×98
GXL 3070	Tetőkijárat, 70 biztonsági üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás	114 961 146 000	114 961 146 000
GXL 3066	Tetőkijárat, 66 extra energiatakarékos üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás	133 071 169 000	- -
GXL 2070	Tetőkijárat, 70 biztonsági üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás	134 488 170 800	134 488 170 800
GXL 2066	Tetőkijárat, 66 extra energiatakarékos üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás	155 669 197 700	- -

Műszaki adatok

Üvegtípus	-70	-66
U _w , ablak W/m ² K EN ISO 12567-2	1,3	1,0
U _g , üveg W/m ² K EN 673	1,0	0,6
g EN 410	0,46	0,44
R _w , ablak dB EN ISO 10140-2	35 (-1; -3)	37 (-2; -4)
T _v /T _{uv} EN 410	0,68/0,05	0,62/0,05
Légzárás osztálya EN 1026	4	4
Tűzállóság EN 13501-1 g	C-s1, d2	

A táblázatban feltüntetett adatok 2020. májustól érvényesek.

Kiegészítők

Burkolókeretek	118. oldal
Beépítőtermékek	154. oldal
Belső burkolatok	164. oldal
Árnyékolók	190. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	219. oldal



15°-85°

Még több VELUX megoldás

GXU tetőkijárat, műanyag bevonatú fa



Előnyei

Tetőkijárat:

- A szárnyra oldalra szerelt kilinccsel oldalra nyílik 90 fokos szögben – jobbra vagy balra a beállítástól függően
- A kinyitott ablakszárnyat gázrugók tartják meg nyitott állapotban
- Oldalkilincses működtetésének köszönhetően kényelmes kijárást biztosít a tetőre
- Hatékony szellőzés az ablak zárt állapotában is a szellőzőnyílás segítségével
- Kijárat nyílás: GXU CK04: 42 × 90 cm, CK06: 42 × 110 cm, FK06: 53 × 108 cm
- Olyan lakott tetőterekbe ajánljuk, ahonnan a tetőre való kijutás más módon nem oldható meg

Biztonság és kényelem:

- Magas, 3. osztályú ütésállóság, amely kívülről érkező ütés esetén megakadályozza, hogy az ablak kinyíljon
- Kézi és napelemes belső árnyékolók felszerelhetők

Külső borítás



Alumínium
GXU 00__



Réz
GXU 01__
**Kérje
áránlatunkat!**



Titáncink
GXU 03__
**Kérje
áránlatunkat!**



Színre festett
GXU 08__
**Kérje
áránlatunkat!**

Anyag



Felületi karbantartást nem igénylő ablakunk magja hőkezelt fa, melyet egyenletes öntéssel felvitt poliuretán bevonat takar. A felületfolytonos műanyag úttját állja a víznek, ezért kitűnő választás magas páratartalmú helyiségekben. Könnyen tisztítható és a felület 100% karbantartásmentes.

A tető megengedett hajlásszöge

15°-85°

Iker burkolókerettel (EBW) nem építhető be.

Üvegválaszték



-70 biztonsági üveg

Energiamegtakarítás alacsony
Esőzajcsökkentés
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú
További információ a 28. oldaltól



-66 extra energiatakarékos

Energiamegtakarítás felsőfokon
Esőzajcsökkentés
Ritkább üvegtisztítás
Tökéletes kilátás, a harmat nem csapódik le
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú
További információ a 28. oldaltól

□ = A szállítási határidő 2 munkanap
■ = A szállítási határidő 10 munkanap

Műszaki adatok

Üvegtípus	-70	-66
U _w , ablak W/m ² K EN ISO 12567-2	1,3	1,0
U _g , üveg W/m ² K EN 673	1,0	0,6
g EN 410	0,46	0,44
R _w , ablak dB EN ISO 10140-2	35 (-1; -3)	37 (-2; -4)
T _v /T _{uv} EN 410	0,68/0,05	0,62/0,05
Légzárás osztály EN 1026	4	4
Tűzállóság EN 13501-1	D-s2, d2	

A táblázatban feltüntetett adatok 2020. májustól érvényesek.

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban
vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

Premium

Tetőkijárat méretkód
Tetőkijárat tokkülmérete (cm)

	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118
GXU 0070	105 039 133 400	146 142 185 600	152 205 193 300
GXU 0066	121 575 154 400	169 134 214 800	176 142 223 700

Kiegészítők

Burkolókeretek	118. oldal
Beépítőtermékek	154. oldal
Belső burkolatok	164. oldal
Árnyékolók	190. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	219. oldal