



15°-65°

Premium

GTL menekülőablak, fa



Előnyei

Vészkijárat és tetőtéri ablak egyben:

- Felnyló-billenő tetőtéri ablak, tetőre nyíló vészkijáratként akár 67°-os felnyithatósági funkcióval
- Nyílásfelület GTL:
 - MK08: 70 × 121 cm
 - SK08: 106 × 121 cm
- A tetősíkban elhelyezett, mentést szolgáló ablak alsó éle és az ablak alatti, legalább 1,0 méter széles padozat közötti távolság legfeljebb 0,6 méter lehet, és az ablaknak a mentést biztosító technikai eszközökkel elérhetőnek kell lennie.

Kompatibilitás

- Süllyesztett beépítés esetén (EDJ/EKJ és EDN/EKN burkolókerettel) oldalanként egy-egy ZZZ 228 KA kiegészítőt is kell rendelni
- Csere burkolókerettel nem beépíthető
- Nem szerelhető fel: elektromos belső roló, szúnyogháló
- Csak SST redőny szerelhető fel, MML/MSL külső hővédő roló esetén a ZOZ 220 kiegészítőt is meg kell vásárolni

A tető megengedett hajlásszöge

15°-55°, 55°-65°*

* e tartományban az ablakszárnyemelő rugók cseréje szükséges

Anyag



A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú fenyő faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garantálja a nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni ellenálló képességet. Az ablak tökéletesen záródik hosszú éveken át. A felfelület a gombásodás és a kártevő rovarok elleni alapimpregnálást követően három réteg lakkbevonatot kap.



A lakberendezésben egyre elterjedtebb fehérre festett ablakok bármely bútorhoz illenek, emiatt kiváló választást jelentenek nappaliban, hálószobában. A felfelület a gomba- és rovarölőszeres kezelést követően több rétegben felhordott, vízbázisú fehér akril festék bevonatot kap.


Üvegválaszték



-70 biztonsági üveg

Energiamegtakarítás alapfokon
Esőzajcsökkentés
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú

További információ a 28. oldalról



-66 extra energiatakarékos

Energiamegtakarítás felsőfokon
Esőzajcsökkentés
Ritkább üvegtisztítás
Tökéletes kilátás, a harmat nem csapódik le
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú

További információ a 28. oldalról

Műszaki adatok

Üvegtípus	-70	-66
U _w , ablak W/m ² K EN ISO 12567-2	1,3	1,0
U _g , üveg W/m ² K EN 673	1,0	0,6
g EN 410	0,46	0,44
R _w , ablak dB EN ISO 10140-2	35 (-1; -3)	37 (-2; -4)
τ _v /τ _{uv} EN 410	068/0,05	0,62/0,05
Légzárás osztálya EN 1026	4	4
Tűzállóság EN 13501-1	C-s1, d2	

A táblázatban feltüntetett adatok 2020. májustól érvényesek.

Külső borítás

Alumínium
GTL 30Réz
GTL 31
**Kérje
áránlatunkat!**Titáncink
GTL 33
**Kérje
áránlatunkat!**Színre festett
GTL 38
**Kérje
áránlatunkat!**

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, **vastag = 27% áfával**

Premium

Tetőtéri ablak méretkód

Tetőtéri ablak tokkülmérete (cm)

		MK08 78×140	SK08 114×140
GTL 3070	Menekülőablak, 70 biztonsági üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, U _w = 1,3; g = 0,46; R _w = 35 dB	160 315 203 600	207 323 263 300
GTL 3066	Menekülőablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, U _w = 1,0; g = 0,44; R _w = 37 dB	230 787 293 100	298 583 379 200
GTL 2070	Menekülőablak, 70 biztonsági üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, U _w = 1,3; g = 0,46; R _w = 35 dB	187 559 238 200	242 598 308 100
GTL 2066	Menekülőablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, U _w = 1,0; g = 0,44; R _w = 37 dB	270 079 343 000	349 370 443 700

Kiegészítők

Burkolókeretek **118.** oldal
Beépítőtermékek **154.** oldal
Belső burkolatok **164.** oldal
Árnyékolók **190.** oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása **219.** oldal

□ = A szállítási határidő 10 munkanap
■ = A szállítási határidő 11 munkanap
■ = A szállítási határidő 12 munkanap



Premium

GTU menekülőablak, műanyag bevonatú fa



Előnyei

Vészkijárat és tetőtéri ablak egyben:

- Felnyíló-billenő tetőtéri ablak, tetőre nyíló vészkijáratként akár 67°-os felnyithatósági funkcióval
- Nyílásfelület GTU:
 - MK08: 70 × 121 cm
 - SK08: 106 × 121 cm
 - SK10: 106 × 140 cm

Kompatibilitás

- Süllyesztett beépítés esetén (EDJ/EKJ és EDN/EKN burkolókerettel) oldalanként egy-egy ZZZ 228 KA kiegészítőt is kell rendelni
- Csere burkolókerettel nem beépíthető
- Nem szerelhető fel: elektromos belső roló, szúnyogháló
- Csak SST redőny szerelhető fel, MML/MSL külső hővédő roló esetén a ZOZ 220 kiegészítőt is meg kell vásárolni

Anyag



Felületi karbantartást nem igénylő ablakunk magja hőkezelt fa, melyet egyenletes öntéssel felvitt poliuretán bevonat takar. A felületfolytonos műanyag úttját állja a víznek, ezért kitűnő választás magas páratartalmú helyiségekben. Könnyen tisztítható és a felület 100% karbantartásmentes.

A tető megengedett hajlásszöge

15°–55°, 55°–65°*


* e tartományban az ablakszárnyemelő rugók cseréje szükséges

Üvegválaszték



-70 biztonsági üveg

Energiamegtakarítás alacsony
Eszőzajcsökkentés
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú
További információ a 28. oldaltól



-66 extra energiatakarékos

Energiamegtakarítás felsőfokon
Eszőzajcsökkentés
Ritkább üvegtisztítás
Tökéletes kilátás, a harmat nem csapódik le
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú
További információ a 28. oldaltól

Műszaki adatok

Üvegtípus	-70	-66
$U_{w, \text{ablak}}$ W/m ² K EN ISO 12567-2	1,3	1,0
$U_{g, \text{üveg}}$ W/m ² K EN 673	1,0	0,6
g EN 410	0,46	0,44
$R_{w, \text{ablak}}$ dB EN ISO 10140-2	35 (-1; -3)	37 (-2; -4)
T_v/T_{uv} EN 410	0,68/0,05	0,62/0,05
Légzárás osztálya EN 1026	4*	4*
Tűzállóság EN 13501-1	D-s2, d2	

* A légzárás osztálya SK10 méret esetén 3.

A táblázatban feltüntetett adatok 2020. májustól érvényesek.

Külső borítás



Alumínium
GTU 00__



Réz
GTU 01__
**Kérje
árajánlatunkat!**



Titáncink
GTU 03__
**Kérje
árajánlatunkat!**



Színre festett
GTU 08__
**Kérje
árajánlatunkat!**

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban
vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

Premium

Tetőtéri ablak méretkód
Tetőtéri ablak tokkülmérete (cm)

	MK08 78×140	SK08 114×140	SK10 114×160
GTU 0070	182 205 231 400	235 669 299 300	260 787 331 200
GTU 0066	262 362 333 200	339 370 431 000	375 512 476 900

Kiegészítők

Burkolókeretek	118. oldal
Beépítőtermékek	154. oldal
Belső burkolatok	164. oldal
Árnyékolók	190. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	219. oldal

☐ = A szállítási határidő 10 munkanap