

Utólagos automatizálás

Egy helyiségben egy kézi működtetésű tetőtéri ablak elektromos vezérlése



Kiindulási helyzet:
A vevő kézzel működtethető tetőtéri ablakkal rendelkezik és ezt szeretné távvezérelni


2014 után vásárolt GZL, GLL, GLU, GGL, GGU tetőtéri ablakok esetén szükséges kiegészítők:
1 db KMG 100K (KLI 311 kapcsolóval)
1 db KUX 110

2014 előtt vásárolt GGL, GGU tetőtéri ablakok esetén szükséges kiegészítők:
1 db KMG 100 (KLI 311 kapcsolóval)
1 db KUX 110



Kiindulási helyzet:
A vevő kézzel működtethető tetőtéri ablakkal rendelkezik és arra távvezérelhető árnyékolót szeretne

Szükséges kiegészítők:
1 db elektromos belső árnyékoló – DML, RML, FML, FMC (KLI 312 kapcsolóval) vagy
1 db elektromos külső roló vagy redőny – MML, SML (KLI 313 kapcsolóval)
1 db KUX 110



Kiindulási helyzet:
A vevő kézzel működtethető tetőtéri ablakkal rendelkezik és az ablakot és a rá választott árnyékolót is távvezérelni szeretné

2014 után vásárolt GZL, GLL, GLU, GGL, GGU tetőtéri ablakok esetén szükséges kiegészítők:
1 db KMG 100K (KLI 311 kapcsolóval)
1 db elektromos belső árnyékoló – DML, RML, FML, FMC (KLI 312 kapcsolóval) vagy
1 db elektromos külső roló vagy redőny – MML, SML (KLI 313 kapcsolóval)
1 db KUX 110

2014 előtt vásárolt GGL, GGU tetőtéri ablakok esetén szükséges kiegészítők:
1 db KMG 100 (KLI 311 kapcsolóval)
1 db elektromos belső árnyékoló – DML, RML, FML, FMC (KLI 312 kapcsolóval) vagy
1 db elektromos külső roló vagy redőny – MML, SML (KLI 313 kapcsolóval)
1 db KUX 110

Várható funkciók:

- Nyit – megállít – zár

Opciók:

- A helyiség hőmérsékletének, levegőminőségének optimalizálása érdekében javasoljuk a VELUX ACTIVE beltéri klíma szabályozót. Lásd 242. oldal.
- Ha a tetőtéri ablakot épületirányítási rendszerbe szeretné bekapcsolni, 1 db KLF 200 interfészre is szükség van.
- Ha a tetőtéri ablakot saját falikapcsolóval szeretné vezérelni, 1 db KLF 050 interfészre is szükség van.

Jó tanács:

- Alsó kilincses GZL, GLL, GLU tetőtéri ablakok, 2014 előtt vásárolt GZL tetőtéri ablakok és a gyártás időpontjától függetlenül a felnyíló tetőtéri ablakok távvezérlésűvé alakítása nem lehetséges.

Várható funkciók:

- Nyit – megállít – zár

Opciók:

- A helyiség hőmérsékletének, levegőminőségének optimalizálása érdekében javasoljuk a VELUX ACTIVE beltéri klíma szabályozót. Lásd 242. oldal.
- Ha a tetőtéri ablakot épületirányítási rendszerbe szeretné bekapcsolni, 1 db KLF 200 interfészre is szükség van.
- Ha a tetőtéri ablakot saját falikapcsolóval szeretné vezérelni, 1 db KLF 050 interfészre is szükség van.

Várható funkciók:

- Nyit – megállít – zár

Opciók:

- A helyiség hőmérsékletének, levegőminőségének optimalizálása érdekében javasoljuk a VELUX ACTIVE beltéri klíma szabályozót. Lásd 242. oldal.
- Ha a tetőtéri ablakot épületirányítási rendszerbe szeretné bekapcsolni, 1 db KLF 200 interfészre is szükség van.
- Ha a tetőtéri ablakot saját falikapcsolóval szeretné vezérelni, 1 db KLF 050 interfészre is szükség van.

Jó tanács:

- Alsó kilincses GZL, GLL, GLU tetőtéri ablakok, 2014 előtt vásárolt GZL tetőtéri ablakok és a gyártás időpontjától függetlenül a felnyíló tetőtéri ablakok távvezérlésűvé alakítása nem lehetséges.

Fontos információk:

- A vevő 2 db kapcsolóval fog rendelkezni, amelyekkel egyenként tudja majd vezérelni a megvásárolt termékeket.

Utólagos automatizálás



KMG 100K WW

46 378
58 900

VELUX INTEGRA® ablakmozgató motor
CK04-UK10 billenő tetőtéri ablakokhoz.
A csomag ablakmozgató motort (20 cm-ig nyit), esőérzékelőt és VELUX INTEGRA® (akár falra is szerelhető) kapcsolót (KLI 311) tartalmaz. Csak a KUX 110 termékkel használható. Minden árnyékoló az ablakmotorra közvetlenül rácsatlakoztatható.



KMG 100 WW

46 378
58 900

VELUX INTEGRA® ablakmozgató motor
102/C02 – 810/U10 méretű billenő tetőtéri ablakokhoz. A csomag ablakmozgató motort (20 cm-ig nyit), esőérzékelőt és VELUX INTEGRA® (akár falra is szerelhető) kapcsolót (KLI 311) tartalmaz. Csak a KUX 110 termékkel használható.



KUX 110 EU

28 661
36 400

VELUX INTEGRA® transzformátor és vezérlőegység
Transzformátor egy motor vezérléséhez (VELUX INTEGRA® KMG 100/KMG 100K, elektromos redőny, elektromos árnyékoló). lo-homecontrol® kompatibilis.


Vezérlési kapacitás:
– azonos motorból max. 5 db (pl. 5 db SML redőny)
– kétféle motorból max. 2-2 db (pl. 2 db KMG 100K motor + 2 db SML redőny)
– háromféle motorból max. 1-1-1 db (pl. 1 db KMG 100K motor, 1 db MML külső hővédő roló, 1 db DML fényzáró roló)



KLF 200 WW

48 819
62 000

VELUX INTEGRA® interfész
io-homecontrol® termékek vezeték nélküli rádióvezérléséhez otthon- vagy épületautomatizálási rendszerek esetén. Öt bemenete révén 200 VELUX elektromos terméket tud működtetni egyenként vagy 5 csoportban. Alapbeállításként teljesen kinyitja vagy bezárja a termékeket, de a vezérlőpanel webalapú felületén keresztül nagyobb flexibilitásra is lehetőség van. Az interfész nagyobb épületekben jelerősítőként is funkcionál és a 30 m belső hatótávolságot megnöveli.



KLF 050 WW

14 803
18 800

VELUX INTEGRA® interfész
Dupla kapcsolóval történő vezérléshez minden szabványos kapcsoló esetén. Egy io-homecontrol®-termék vagy -termékcsoport vezeték nélküli irányítása rádiójelekkel. A süllyesztett aljzat szerelését villanszerelővel kell végeztetni (230 V kapcsolat).

☐ = A szállítási határidő 2 munkanap