

Belső burkolat alapelemek, ablakpárkány, kiegészítő elemek



LSB/LSC/LSD
Alapelem 30 cm/40 cm/50 cm

17 és 33/43/53 cm közötti tetővastagsághoz (lásd Tetővastagság meghatározása c. pont). Ahhoz, hogy a VELUX tetőtéri ablakot belső oldalon a magastetőhöz rögzítsük, VELUX belső burkolat alapelemre van szükség.

Csomagolás tartalma

BBX párafékező fóliát és rögzítoszalagot tartalmaz.

Kiegészítésként javasoljuk:

- LFI ablakpárkány
- Kiegészítő elemek, az építési szituációtól függően, lásd 170. oldal

Javasolt tetőhajlás:


15°-90° (15°-30° és 60°-90° esetén az ablak felett és alatt enyhén ferden futó elemek).

Tetőtéri ablakok egymás melletti csoportos összeépítése esetén kérje árajánlatunkat!

Tanácsok

- Takaróléc szélessége: 55 mm
- Belső burkolat nútjának szélessége és mélysége: 12 mm
- A belső burkolat elemek az aktuális és a korábbi ablakgenerációkkal is kombinálhatók.

Tetővastagság meghatározása



D Tetővastagság:
Mérje le a tetőléc felső élétől a belső burkolat belső éléig terjedő távolságot.

Maximális tetővastagság:

LSB: 33 cm × LSC: 43 cm × LSD: 53 cm

Beépítési tanácsok

- Olyan beépítés esetén, amikor nincs meglévő ablaknyílás kialakítva (új beépítés vagy bővítés) a megfelelő LSB/LSC/LSD belső burkolat alapelemet a meglévő tetővastagságnak megfelelően rendelje meg.
- Olyan beépítés esetén, amikor meglévő ablaknyílással van dolga (régiből cseréje, amely felül vízszintesen, alul függőlegesen van kialakítva) a megfelelő LSB/LSC/LSD belső burkolat alapelemet a lenti táblázat segítségével rendelje meg.

1 Tetőhajlás megállapítása: pl. 35°

2 Tetővastagság meghatározása: pl. 26 cm

3 A kiválasztandó belső burkolat típusa: LSB alapelem

Tetőhajlás	Tetővastagság, cm			
15°-19°/70°-72°	-	-	-	18-53
20°-24°/67°-69°	-	18-22	23-28	29-53
25°-27°/64°-66°	18-20	21-28	29-36	37-53
28°-30°/61°-63°	18-22	23-32	33-41	40-53
31°-33°/58°-60°	18-25	26-36	37-46	47-53
1 34°-36°/55°-57°	2 18-28	29-40	41-52	53
37°-39°/52°-54°	18-32	33-43	44-52	-
40°-42°/49°-51°	18-33	34-43	44-53	-
43°-48°	18-33	34-43	44-53	-
Kiválasztandó belső burkolat típus	3 LSB	LSC	LSD	helyszínen építendő

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

Tetőtéri ablak és belső burkolat méretkód		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
<i>Tetőtéri ablak tokkilmérete (cm)</i>		55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140
LSB 2000	VELUX belső burkolat, 30 cm vastagság, műanyag, fehér, takaróléc fehérre fóliázva, BBX párafékező fóliát tartalmaz	41 811 53 100	42 677 54 200	43 622 55 400	43 622 55 400	44 488 56 500	46 378 58 900	44 488 56 500	45 433 57 700	47 244 60 000
LSC 2000	VELUX belső burkolat, 40 cm vastagság, műanyag, fehér, takaróléc fehérre fóliázva, BBX párafékező fóliát tartalmaz	52 283 66 400	53 386 67 800	54 488 69 200	54 488 69 200	55 669 70 700	57 953 73 600	55 669 70 700	56 772 72 100	59 055 75 000
LSD 2000P1	VELUX belső burkolat, 50 cm vastagság, műanyag, fehér, takaróléc fehérre fóliázva, BBX párafékező fóliát tartalmaz	50 157 63 700	51 260 65 100	52 362 66 500	52 362 66 500	53 465 67 900	55 591 70 600	53 465 67 900	54 488 69 200	56 693 72 000
LSD 2000P2			26 614 33 800			27 795 35 300		28 346 36 000		





LFI ablakpárkány

Az LSB/LSC/LSD belső burkolat kiegészítéséhez térdfal nélküli tetőbe épített tetőtéri ablakok esetén. Az ablakpárkány az ablak alatti fűtőtestből felszálló meleg levegőt közvetlenül az ablakra vezeti. Ez csökkenti az üvegfelület lehűlését és a páralecsapódást.

A beépítéshez szükséges:

- LSB/LSC/LSD alapelem

Ablakpárkány mélysége:

27 cm

Anyagvastagság:

19 mm

Tetőhajlás:

15°-90°

Kérje árajánlatunkat!



LEI kiegészítő elem térdfal esetén

Az LSB/LSC/LSD belső burkolat kiegészítéséhez térdfalba épített tetőtéri ablakok esetén.

A beépítéshez szükséges:

- LSB/LSC/LSD alapelem

Ablakpárkány mélysége:

50 cm-ig

Tetőhajlás:

30°-60°

Kérje árajánlatunkat!



LAI kiegészítő elem kiemelés esetén

Az LSB/LSC/LSD belső burkolat kiegészítéséhez a tetőből (EAW/EAZ/EAS burkolókerettel) kiemelt tetőtéri ablakok esetén.

A beépítéshez szükséges:

- LSB/LSC/LSD alapelem

Továbbá javasoljuk:

- LFI ablakpárkány, térdfal nélküli tetőbe épített tetőtéri ablakok esetén
- LEI kiegészítő elem, térdfalba épített tetőtéri ablakok esetén

Tetőhajlás:

25°-50°

Kérje árajánlatunkat!

MK10	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
78×160	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	134×160
63 622 80 800	45 906 58 300	47 244 60 000	48 189 61 200	50 000 63 500	48 583 61 700	50 000 63 500	51 339 65 200	50 866 64 600	51 811 65 800	68 189 86 600
79 528 101 000	57 323 72 800	59 055 75 000	60 236 76 500	62 441 79 300	60 787 77 200	62 441 79 300	64 173 81 500	63 622 80 800	64 724 82 200	85 197 108 200
76 299 96 900	55 039 69 900	56 693 72 000	57 795 73 400	60 000 76 200	58 346 74 100	60 000 76 200	61 575 78 200	61 024 77 500	62 126 78 900	81 811 103 900
28 346 36 000	30 157 38 300			31 024 39 400			33 071 42 000			

□ = A szállítási határidő 10 munkanap
□ = A szállítási határidő 20 munkanap