



15°-90°

## Premium

GIL kiegészítő fix ablak, fa és fehérre festett fa  
GIU kiegészítő fix ablak, műanyag bevonatú fa



### Előnyei

Kiegészítő fix ablakelem a még több fényért:

- A tetőtéri ablak elegáns alsó meghosszabbítása a tető síkjában, mely még nagyobb kilátást biztosít – az ablak felső peremétől akár a padlóig
- A megnövelt üvegfelület több természetes fényt enged a belső térbe, és javítja az ablakok energiamérlegét és a beltéri komfortot
- Az ablakok közötti keskeny elválasztás elegáns, egységes üvegfelületet képez
- Csak belső laminált biztonsági üveggel gyártjuk
- Nem nyitható, fix tetőtéri ablak
- Önállóan nem építhető be!

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával					
Premium					
Tetőtéri ablak méretkód		MK34	PK34	SK34	UK34
Tetőtéri ablak tokkülmérete (cm)		78x92	94x92	114x92	134x92
<b>GIL 3070</b>	Fix tetőtéri ablak, 70 biztonsági üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$ ; $g = 0,46$ ; $R_w = 35$ dB	98 661 <b>125 300</b>	111 811 <b>142 000</b>	122 756 <b>155 900</b>	133 701 <b>169 800</b>
<b>GIL 3066</b>	Fix tetőtéri ablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$ ; $g = 0,44$ ; $R_w = 37$ dB	142 047 <b>180 400</b>	161 024 <b>204 500</b>	176 772 <b>224 500</b>	192 520 <b>244 500</b>
<b>GIL 3062</b>	Fix tetőtéri ablak, 62 hangszigetelő üveggel, szintelen lakkozott fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$ ; $g = 0,52$ ; $R_w = 42$ dB	160 787 <b>204 200</b>	182 205 <b>231 400</b>	200 079 <b>254 100</b>	217 953 <b>276 800</b>
<b>GIL 2070</b>	Fix tetőtéri ablak, 70 biztonsági üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$ ; $g = 0,46$ ; $R_w = 35$ dB	115 433 <b>146 600</b>	130 787 <b>166 100</b>	143 622 <b>182 400</b>	156 457 <b>198 700</b>
<b>GIL 2066</b>	Fix tetőtéri ablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$ ; $g = 0,44$ ; $R_w = 37$ dB	166 220 <b>211 100</b>	188 346 <b>239 200</b>	206 850 <b>262 700</b>	225 276 <b>286 100</b>
<b>GIL 2062</b>	Fix tetőtéri ablak, 62 hangszigetelő üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$ ; $g = 0,52$ ; $R_w = 42$ dB	188 110 <b>238 900</b>	213 228 <b>270 800</b>	234 094 <b>297 300</b>	255 039 <b>323 900</b>
<b>GIU 0070</b>	Fix tetőtéri ablak, 70 biztonsági üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$ ; $g = 0,46$ ; $R_w = 35$ dB	106 850 <b>135 700</b>	121 102 <b>153 800</b>	132 992 <b>168 900</b>	144 882 <b>184 000</b>
<b>GIU 0066</b>	Fix tetőtéri ablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$ ; $g = 0,44$ ; $R_w = 37$ dB	153 858 <b>195 400</b>	174 409 <b>221 500</b>	191 496 <b>243 200</b>	208 583 <b>264 900</b>
<b>GIU 0062</b>	Fix tetőtéri ablak, 62 hangszigetelő üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$ ; $g = 0,52$ ; $R_w = 42$ dB	174 173 <b>221 200</b>	197 402 <b>250 700</b>	216 772 <b>275 300</b>	236 142 <b>299 900</b>

- = A szállítási határidő 10 munkanap
- = A szállítási határidő 11 munkanap
- = A szállítási határidő 15 munkanap
- = A szállítási határidő 20 munkanap



## A VELUX GIL/GIU kiegészítő fix ablak mérettáblázata


	78 cm	94 cm	114 cm	134 cm
92 cm				
	GIL/GIU MK34 (0,44)	GIL/GIU PK34 (0,56)	GIL/GIU SK34 (0,70)	GIL/GIU UK34 (0,84)

**Típus- és méretkód**  
(Bevilágító felület, m<sup>2</sup>)

## Üvegválaszték



**-70 biztonsági üveg**  
Energiamegtakarítás alacsony  
Eszőzajcsökkentés  
Külső védelem az időjárási  
kihívások ellen  
Személyi biztonság üvegtörés  
esetén  
Betörés elleni védelem  
P2A/1B1 biztonsági osztályú



**-66 extra energiatakarékos**  
Energiamegtakarítás felsőfokon  
Eszőzajcsökkentés  
Ritkább üvegtisztítás  
Tökéletes kilátás, a harmat nem  
csapódik le  
Külső védelem az időjárási  
kihívások ellen  
Személyi biztonság üvegtörés  
esetén  
Betörés elleni védelem  
P2A/1B1 biztonsági osztályú



**-62 hangszigetelő üveg**  
Energiamegtakarítás felsőfokon  
Extra hangszigetelés  
Eszőzajcsökkentés  
Tökéletes kilátás, a harmat nem  
csapódik le  
Külső védelem az időjárási  
kihívások ellen  
Személyi biztonság üvegtörés  
esetén  
Betörés elleni védelem  
P2A/1B1 biztonsági osztályú

## A tető megengedett hajlásszöge

15°-90°


## Műszaki adatok

Üvegtípus	-70	-62	-66
U <sub>w</sub> , ablak W/m <sup>2</sup> K EN ISO 12567-2	1,3	1,0	1,0
U ablak+EDJ 2000 W/m <sup>2</sup> K	1,2	-	-
U <sub>g</sub> , üveg W/m <sup>2</sup> K EN 673	1,0	0,5	0,6
g EN 410	0,46	0,52	0,44
R <sub>w</sub> , ablak dB EN ISO 10140-2	35 (-1; -3)	42 (-2; -5)	37 (-2; -4)
T <sub>v</sub> /T <sub>uv</sub> EN 410	0,68/ 0,05	0,73/ 0,05	0,62/ 0,05
Légzárás osztály EN 1026	4	4	4
Tűzállóság EN 13501-1	GIL C-s1, d2 GIU D-s2, d2		

A táblázatban feltüntetett adatok 2020. májustól  
érvényesek.

Üvegezésekről további információ a 28. oldaltól

## Anyag



**GIL:** A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú  
fenyő faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garan-  
tálja a nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni  
ellenálló képességet. A fapelület a gombásodás és a  
kártéví rovarok elleni alapimpregnálást követően három  
réteg lakkbevonatot kap.



**GIU:** Felületi karbantartást nem igénylő ablakunk magja  
hőkezelt fa, melyet egyenletes öntéssel felvitt poliuretán  
bevonat takar. A felületfolytonos műanyag újtát állja a víznek,  
ezért kitűnő választás magas páratartalmú helyiségekben.  
Könnyen tisztítható és a felület 100% karbantartásmentes.



**GIL:** A lakberendezésben egyre elterjedtebb fehérre festett  
ablakok bármely bútorhoz illenek, emiatt kiváló választást  
jelentenek nappaliban, hálószobában. A fapelület a gomba- és  
rovarölőszeres kezelést követően több rétegben felhordott,  
vízbázisú fehér akril festék bevonatot kap.  
A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú fenyő  
faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garantálja a  
nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni ellenálló  
képességet.

## Jó tanács

- EDZ burkolókeret nem alkalmazható.
- A kiegészítő fix ablak esetén használ-  
ható beépítőtermékek a 162. oldalon.
- A felső nyitható és az alatta lévő fix  
ablak teljes felületére szerelhető elektro-  
mos redőny kódja SMG, az elektromos  
külső hővédő roló kódja MMG.

**Kérje árajánlatunkat!**

## Kiegészítők

Burkolókeretek	150. oldal
Beépítőtermékek	156. oldal
Belső burkolatok	170. oldal
Árnyékolók	190. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	219. oldal

## Külső borítás



Alumínium  
GIL 30 \_\_\_  
GIL 20 \_\_\_  
GIU 00 \_\_\_



Réz  
GIL 31 \_\_\_  
GIU 01 \_\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**



Titáncink  
GIL 33 \_\_\_  
GIU 03 \_\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**



Színre festett  
GIL 38 \_\_\_  
GIU 08 \_\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**