



15°-90°

Premium

GIL kiegészítő fix ablak, fa és fehérre festett fa
GIU kiegészítő fix ablak, műanyag bevonatú fa



Előnyei

Kiegészítő fix ablakelem a még több fényért:

- A tetőtéri ablak elegáns alsó meghosszabbítása a tető síkjában, mely még nagyobb kilátást biztosít – az ablak felső peremétől akár a padlóig
- A megnövelt üvegfelület több természetes fényt enged a belső térbe, és javítja az ablakok energiamérlegét és a beltéri komfortot
- Az ablakok közötti keskeny elválasztás elegáns, egységes üvegfelületet képez
- Csak belső laminált biztonsági üveggel gyártjuk
- Nem nyitható, fix tetőtéri ablak
- Önállóan nem építhető be!

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

Premium

Tetőtéri ablak méretkód

Tetőtéri ablak tokkülmérete (cm)

		MK34 78×92	PK34 94×92	SK34 114×92	UK34 134×92
GIL 3070	Fix tetőtéri ablak, 70 biztonsági üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$; $g = 0,46$; $R_w = 35$ dB	106 772 135 600	121 024 153 700	132 913 168 800	144 724 183 800
ÚJ GIL 3068	Fix tetőtéri ablak, 68 energiatakarékos üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,1$; $g = 0,49$; $R_w = 35$ dB	131 339 166 800	148 819 189 000	163 465 207 600	178 032 226 100
GIL 3066	Fix tetőtéri ablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$; $g = 0,44$; $R_w = 37$ dB	154 803 196 600	175 512 222 900	192 677 244 700	209 921 266 600
GIL 3062	Fix tetőtéri ablak, 62 hangszigetelő üveggel, szintelen lakkozott fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$; $g = 0,47$; $R_w = 42$ dB	181 496 230 500	205 748 261 300	225 906 286 900	246 063 312 500
GIL 2070	Fix tetőtéri ablak, 70 biztonsági üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$; $g = 0,46$; $R_w = 35$ dB	124 961 158 700	141 575 179 800	155 512 197 500	169 370 215 100
ÚJ GIL 2068	Fix tetőtéri ablak, 68 energiatakarékos üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,1$; $g = 0,49$; $R_w = 35$ dB	153 701 195 200	174 173 221 200	191 260 242 900	208 346 264 600
GIL 2066	Fix tetőtéri ablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$; $g = 0,44$; $R_w = 37$ dB	181 181 230 100	205 276 260 700	225 433 286 300	245 591 311 900
GIL 2062	Fix tetőtéri ablak, 62 hangszigetelő üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$; $g = 0,47$; $R_w = 42$ dB	212 362 269 700	240 709 305 700	264 331 335 700	287 874 365 600
GIU 0070	Fix tetőtéri ablak, 70 biztonsági üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$; $g = 0,46$; $R_w = 35$ dB	115 039 146 100	130 394 165 600	143 228 181 900	155 984 198 100
ÚJ GIU 0068	Fix tetőtéri ablak, 68 energiatakarékos üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,1$; $g = 0,49$; $R_w = 35$ dB	141 496 179 700	160 394 203 700	176 142 223 700	191 890 243 700
GIU 0066	Fix tetőtéri ablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$; $g = 0,44$; $R_w = 37$ dB	166 850 211 900	189 134 240 200	207 638 263 700	226 142 287 200
GIU 0062	Fix tetőtéri ablak, 62 hangszigetelő üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$; $g = 0,47$; $R_w = 42$ dB	195 591 248 400	221 732 281 600	243 465 309 200	265 197 336 800

- = A szállítási határidő 2 munkanap
- = A szállítási határidő 10 munkanap
- = A szállítási határidő 11 munkanap
- = A szállítási határidő 15 munkanap
- = A szállítási határidő 20 munkanap



A VELUX GIL/GIU kiegészítő fix ablak mérettáblázata

	78 cm	94 cm	114 cm	134 cm
92 cm				
	(0,44)	(0,56)	(0,70)	(0,84)

Típus- és méretkód
(Bevilágító felület, m²)

Üvegválaszték	-70 üveg	-62 üveg	-68 üveg	-66 üveg
Energiamegtakarítás	Alap	Szuper	Extra	Extra
Esőzajcsökkentés	✓	✓	✓	✓
Hangszigetelés		✓		
Ritkább üvegtisztítás				✓
Tökéletes kilátás, a harmat nem csapódik le		✓		✓
Külső védelem az időjárási kihívások ellen	✓	✓	✓	✓
Személyi biztonság üvegtörés esetén	✓	✓	✓	✓
Fokozott védelem betörés esetén	✓	✓	✓	✓
Biztonsági osztály	P2A/1B1	P2A/1B1	P2A/1B1	P2A/1B1


A tető megengedett hajlásszöge

15°-90°

Műszaki adatok

Üvegtípus	-70	-62	-68	-66
U _w , ablak W/m ² K EN ISO 12567-2	1,3	1,0	1,1	1,0
U ablak+EDJ 2000 W/m ² K	1,2	-	-	-
U _g , üveg W/m ² K EN 673	1,0	0,5	0,7	0,6
g EN 410	0,46	0,47	0,49	0,44
R _w , ablak dB EN ISO 10140-2	35 (-1; -3)	42 (-2; -5)	35 (-1; -3)	37 (-2; -4)
T _v /T _{uv} EN 410	0,68/ 0,05	0,68/ 0,05	0,68/ 0,05	0,62/ 0,05
Légzárás osztály EN 1026	4	4	4	4
Tűzállóság EN 13501-1	GIL C-s1, d2 GIU D-s2, d2			

Anyag



GIL: A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú fenyő faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garantálja a nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni ellenálló képességet. A fafelület a gombásodás és a kártevő rovarok elleni alapimpregnálást követően három réteg lakkbevonatot kap.



GIU: Felületi karbantartást nem igénylő ablakunk magja hőkezelt fa, melyet egyenletes öntéssel felvitt poliuretán bevonat takar. A felületfolytonos műanyag útját állja a víznek, ezért kitűnő választás magas páratartalmú helyiségekben. Könnyen tisztítható és a felület 100% karbantartásmentes.



GIL: A lakberendezésben egyre elterjedtebb fehérre festett ablakok bármely bútorhoz illenek, emiatt kiváló választást jelentenek nappaliban, hálószobában. A fafelület a gomba- és rovarölőszeres kezelést követően több rétegben felhordott, vízbázisú fehér akril festék bevonatot kap. A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú fenyő faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garantálja a nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni ellenálló képességet.

Külső borítás



Alumínium
GIL 30 ___
GIL 20 ___
GIU 00 ___



Réz
GIL 31 ___
GIU 01 ___
**Kérje
áránlatunkat!**



Titáncink
GIL 33 ___
GIU 03 ___
**Kérje
áránlatunkat!**



Színre festett
GIL 38 ___
GIU 08 ___
**Kérje
áránlatunkat!**

Jó tanács

- EDZ burkolókeret nem alkalmazható.
- A kiegészítő fix ablak esetén használható beépítőtermékek a [162.](#) oldalon.
- A felső nyitható és az alatta lévő fix ablak teljes felületére szerelhető elektromos redőny kódja SMG, az elektromos külső hővédő roló kódja MMG.

Kérje áránlatunkat!

Kiegészítők

Burkolókeretek	150. oldal
Beépítőtermékek	162. oldal
Belső burkolatok	170. oldal
Redőnyök, hővédő rolók	194. oldal
Belső árnyékolók	202. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	230. oldal