



# Premium

GTL menekülőablak, fa



## Előnyei

### Vészkijárat és tetőtéri ablak egyben:

- Felnyló-billenő tetőtéri ablak, tetőre nyíló vészkijáratként akár 67°-os felnyithatósági funkcióval
- Nyílásfelület GTL:  
MK08: 70 × 121 cm  
SK08: 106 × 121 cm
- A tetősíkban elhelyezett, mentést szolgáló ablak alsó éle és az ablak alatti, legálább 1,0 méter széles padozat közötti távolság legfeljebb 0,6 méter lehet, és az ablaknak a mentést biztosító technikai eszközökkel elérhetőnek kell lennie.

## Kompatibilitás

- Süllyesztett beépítés esetén (EDJ/EKJ és EDN/EKN burkolókerettel) oldalanként egy-egy ZZZ 228 KA kiegészítőt is kell rendelni
- Csere burkolókerettel nem beépíthető
- Nem szerelhető fel: elektromos belső roló, szünyogháló
- Csak SST redőny szerelhető fel, MML/MSL hővédő roló esetén a ZOZ 220 kiegészítőt is meg kell vásárolni

## Anyag



A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú fenyő faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garantálja a nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni ellenálló képességet. Az ablak tökéletesen

záródik hosszú éveken át. A fafelület a gombásodás és a kártevő rovarok elleni alapimpregnálást követően három réteg lakkbevonatot kap.



A lakberendezésben egyre elterjedtebb fehérre festett ablakok bármely bútörhöz illenek, emiatt kiváló választást jelentenek nappaliban, hálószobában. A fafelület a gomba-

és rovarölőszeres kezelést követően több rétegben felhordott, vízbázisú fehér akril festék bevonatot kap.

Üvegválaszték	-70 üveg	-66 üveg
Energiamegtakarítás	Alap	Extra
Esőzajcsökkentés	✓	✓
Hangszigetelés		
Ritkább üvegtisztítás		✓
Tökéletes kilátás, a harmat nem csapódik le		✓
Külső védelem az időjárási kihívások ellen	✓	✓
Személyi biztonság üvegtörés esetén	✓	✓
Fokozott védelem betörés esetén	✓	✓
Biztonsági osztály	P2A/1B1	P2A/1B1

## A tető megengedett hajlásszöge

15°–55°, 55°–65°\*

\* e tartományban az ablakszárnyemelő rugók cseréje szükséges

## Műszaki adatok

Üvegtípus	-70	-66
U <sub>w</sub> , ablak W/m <sup>2</sup> K EN ISO 12567-2	1,3	1,0
U <sub>g</sub> , üveg W/m <sup>2</sup> K EN 673	1,0	0,6
g EN 410	0,46	0,44
R <sub>w</sub> , ablak dB EN ISO 10140-2	35 (-1; -3)	37 (-2; -4)
T <sub>v</sub> /T <sub>iv</sub> EN 410	068/0,05	0,62/0,05
Légzárás osztálya EN 1026	4	4
Tűzállóság EN 13501-1	C-s1, d2	

## Külső borítás



Alumínium  
GTL 30\_\_



Réz  
GTL 31\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**



Titáncink  
GTL 33\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**



Színre festett  
GTL 38\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**

## Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

### Premium

#### Tetőtéri ablak méretkód

Tetőtéri ablak tokkülmérete (cm)

		MK08 78×140	SK08 114×140
<b>GTL 3070</b>	Menekülőablak, 70 biztonsági üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, U <sub>w</sub> = 1,3; g = 0,46; R <sub>w</sub> = 35 dB	173 937 <b>220 900</b>	224 961 <b>285 700</b>
<b>GTL 3066</b>	Menekülőablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, U <sub>w</sub> = 1,0; g = 0,44; R <sub>w</sub> = 37 dB	252 205 <b>320 300</b>	326 220 <b>414 300</b>
<b>GTL 2070</b>	Menekülőablak, 70 biztonsági üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, U <sub>w</sub> = 1,3; g = 0,46; R <sub>w</sub> = 35 dB	203 465 <b>258 400</b>	263 228 <b>334 300</b>
<b>GTL 2066</b>	Menekülőablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, U <sub>w</sub> = 1,0; g = 0,44; R <sub>w</sub> = 37 dB	295 039 <b>374 700</b>	381 654 <b>484 700</b>

## Kiegészítők

Burkolókeretek	118. oldal
Beépítőtermékek	154. oldal
Belső burkolatok	164. oldal
Belső árnyékolók	202. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	230. oldal

☐ = A szállítási határidő 10 munkanap  
☐ = A szállítási határidő 11 munkanap



## Premium

GTU menekülőablak, műanyag bevonatú fa



### Előnyei


Vészkijárat és tetőtéri ablak egyben:

- Felnyíló-billenő tetőtéri ablak, tetőre nyíló vészkijáratként akár 67°-os felnyithatósági funkcióval
- Nyílásfelület GTU:
  - MK08: 70 × 121 cm
  - SK08: 106 × 121 cm
  - SK10: 106 × 140 cm

### Kompatibilitás

- Süllyesztett beépítés esetén (EDJ/EKJ és EDN/EKN burkolókerettel) oldalanként egy-egy ZZZ 228 KA kiegészítőt is kell rendelni
- Csere burkolókerettel nem beépíthető
- Nem szerelhető fel: elektromos belső roló, szúnyogháló
- Csak SST redőny szerelhető fel, MML/MSL hővédő roló esetén a ZOZ 220 kiegészítőt is meg kell vásárolni

### Anyag



Felületi karbantartást nem igénylő ablakunk magja hőkezelt fa, melyet egyenletes öntéssel felvitt poliuretán bevonat takar. A felületfolytonos műanyag újtját állja a víznek, ezért kitűnő

választás magas páratartalmú helyiségekben. Könnyen tisztítható és a felület 100% karbantartásmentes.

Üvegválaszték	-70 üveg	-66 üveg
Energia megtakarítás	Alap	Extra
Esőzajcsökkentés	✓	✓
Hangszigetelés		
Ritkább üveg tisztítás		✓
Tökéletes kilátás, a harmat nem csapódik le		✓
Külső védelem az időjárási kihívások ellen	✓	✓
Személyi biztonság üvegtörés esetén	✓	✓
Fokozott védelem betörés esetén	✓	✓
Biztonsági osztály	P2A/1B1	P2A/1B1

### A tető megengedett hajlásszöge

15°-55°, 55°-65°\*

\* e tartományban az ablakszárnyemelő rugók cseréje szükséges

### Műszaki adatok

Üvegtípus	-70	-66
U <sub>w</sub> , ablak W/m <sup>2</sup> K EN ISO 12567-2	1,3	1,0
U <sub>g</sub> , üveg W/m <sup>2</sup> K EN 673	1,0	0,6
g EN 410	0,46	0,44
R <sub>w</sub> , ablak dB EN ISO 10140-2	35 (-1; -3)	37 (-2; -4)
T <sub>v</sub> /T <sub>uv</sub> EN 410	0,68/0,05	0,62/0,05
Légzárás osztálya EN 1026	4*	4*
Tűzállóság EN 13501-1	D-s2, d2	

\* A légzárás osztálya SK10 méret esetén 3.

### Külső borítás



Alumínium  
GTU 00\_\_



Réz  
GTU 01\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**



Titáncink  
GTU 03\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**



Színre festett  
GTU 08\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban  
vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

## Premium

Tetőtéri ablak méretkód  
Tetőtéri ablak tokkülmérete (cm)

	MK08 78×140	SK08 114×140	SK10 114×160
GTU 0070 Menekülőablak, 70 biztonsági üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, U <sub>w</sub> =1,3; g=0,46; R <sub>w</sub> =35 dB	197 323 <b>250 600</b>	255 276 <b>324 200</b>	282 441 <b>358 700</b>
GTU 0066 Menekülőablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, U <sub>w</sub> =1,0; g=0,44; R <sub>w</sub> =37 dB	286 142 <b>363 400</b>	370 157 <b>470 100</b>	409 528 <b>520 100</b>

### Kiegészítők

Burkolókeretek	118. oldal
Beépítőtermékek	154. oldal
Belső burkolatok	164. oldal
Belső árnyékolók	202. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	230. oldal

☐ = A szállítási határidő 10 munkanap