



15°-85°

# Még több VELUX megoldás

GXL tetőkijárat, fa



## Előnyei

### Tetőkijárat:

- A szárnyra oldalra szerelt kilincssel oldalra nyílik 90 fokos szögben – jobbra vagy balra a beállítástól függően
- A kinyitott ablakszárnyat gázrugók tartják meg nyitott állapotban
- Oldalkilincses működtetésének köszönhetően kényelmes kijárást biztosít a tetőre
- Hatékony szellőzés az ablak zárt állapotában is a szellőzőnyílás segítségével
- Kijárat nyílás: GXL FK06: 52 × 110 cm, GXL MK04: 64 × 90 cm
- Olyan lakott tetőtérbe ajánljuk, ahonnan a tetőre való kijutás más módon nem oldható meg

### Biztonság és kényelem:

- Magas, 3. osztályú ütésállóság, amely kívülről érkező ütés esetén megakadályozza, hogy az ablak kinyíljon
- Kézi és napelemes belső árnyékolók felszerelhetők

## Külső borítás

Alumínium  
GXL 30\_\_Réz  
GXL 31\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**Titáncink  
GXL 33\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**Színe festett  
GXL 38\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**

## Anyag



A lakberendezésben egyre elterjedtebb fehérre festett ablakok bármely bútorhoz illenek. A fafelület a gomba- és rovarölőszeres kezelést követően több rétegben felhordott, vízbázisú fehér akril festék bevonatot kap.



A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú fenyő faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garantálja a nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni ellenálló képességet. Három réteg lakkbevonatot kap.

## A tető megengedett hajlásszöge

15°-85°

Iker burkolókerettel (EBW) nem építhető be.

## Műszaki adatok

Üvegtípus	-70	-66
U <sub>w</sub> , ablak W/m <sup>2</sup> K EN ISO 12567-2	1,3	1,0
U <sub>g</sub> , üveg W/m <sup>2</sup> K EN 673	1,0	0,6
g EN 410	0,46	0,44
R <sub>w</sub> , ablak dB EN ISO 10140-2	35 (-1; -3)	37 (-2; -4)
T <sub>v</sub> /T <sub>uv</sub> EN 410	068/0,05	0,62/0,05
Légzárás osztálya EN 1026	4	4
Tűzállóság EN 13501-1 g	C-s1, d2	

Üvegválaszték	-70 üveg	-66 üveg
Energiamegtakarítás	Alap	Extra
Esőzajcsökkentés	✓	✓
Hangszigetelés		
Ritkább üvegtisztítás		✓
Tökéletes kilátás, a harmat nem csapódik le		✓
Külső védelem az időjárási kihívások ellen	✓	✓
Személyi biztonság üvegtörés esetén	✓	✓
Fokozott védelem betörés esetén	✓	✓
Biztonsági osztály	P2A/1B1	P2A/1B1

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával			
Premium			
Tetőkijárat méretkód Tetőkijárat tokkülmérete (cm)		FK06 66×118	MK04 78×98
<b>GXL 3070</b>	Tetőkijárat, 70 biztonsági üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás	118 425 <b>150 400</b>	118 425 <b>150 400</b>
<b>GXL 3066</b>	Tetőkijárat, 66 extra energiatakarékos üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás	137 008 <b>174 000</b>	- -
<b>GXL 2070</b>	Tetőkijárat, 70 biztonsági üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás	138 583 <b>176 000</b>	138 583 <b>176 000</b>
<b>GXL 2066</b>	Tetőkijárat, 66 extra energiatakarékos üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás	160 315 <b>203 600</b>	- -

## Kiegészítők

Burkolókeretek	118. oldal
Beépítőtermékek	154. oldal
Belső burkolatok	164. oldal
Belső árnyékolók	202. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	230. oldal



## Még több VELUX megoldás GXU tetőkijárat, műanyag bevonatú fa



### Előnyei

#### Tetőkijárat:

- A szárnyra oldalra szerelt kilinccsel oldalra nyílik 90 fokos szögben – jobbra vagy balra a beállítástól függően
- A kinyitott ablakszárnyat gázrugók tartják meg nyitott állapotban
- Oldalkilincses működtetésének köszönhetően kényelmes kijárást biztosít a tetőre
- Hatékony szellőzés az ablak zárt állapotában is a szellőzőnyílás segítségével
- Kijárat nyílás: GXU CK04: 42 × 90 cm, CK06: 42 × 110 cm, FK06: 53 × 108 cm
- Olyan lakott tetőterekbe ajánljuk, ahonnan a tetőre való kijutás más módon nem oldható meg

#### Biztonság és kényelem:

- Magas, 3. osztályú ütésállóság, amely kívülről érkező ütés esetén megakadályozza, hogy az ablak kinyíljon
- Kézi és napelemes belső árnyékolók felszerelhetők

### Külső borítás



Alumínium  
GXU 00\_\_



Réz  
GXU 01\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**



Titáncink  
GXU 03\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**



Színre festett  
GXU 08\_\_  
**Kérje  
áránlatunkat!**

### Anyag



Felületi karbantartást nem igénylő ablakunk magja hőkezelt fa, melyet egyenletes öntéssel felvitt poliuretán bevonat takar. A felületfolytonos műanyag újtját állja a víznek, ezért kitűnő választás magas páratartalmú helyiségekben. Könnyen tisztítható és a felület 100% karbantartásmentes.

### A tető megengedett hajlásszöge

15°-85°

Iker burkolókerettel (EBW) nem építhető be.

### Műszaki adatok

Üvegtípus	-70	-66
U <sub>w</sub> , ablak W/m <sup>2</sup> K EN ISO 12567-2	1,3	1,0
U <sub>g</sub> , üveg W/m <sup>2</sup> K EN 673	1,0	0,6
g EN 410	0,46	0,44
R <sub>w</sub> , ablak dB EN ISO 10140-2	35 (-1; -3)	37 (-2; -4)
T <sub>v</sub> /T <sub>uv</sub> EN 410	0,68/0,05	0,62/0,05
Légzárás osztálya EN 1026	4	4
Tűzállóság EN 13501-1	D-s2, d2	

Üvegválaszték	-70 üveg	-66 üveg
Energiamegtakarítás	Alap	Extra
Esőzajcsökkentés	✓	✓
Hangszigetelés		
Ritkább üvegtisztítás		✓
Tökéletes kilátás, a harmat nem csapódik le		✓
Külső védelem az időjárási kihívások ellen	✓	✓
Személyi biztonság üvegtörés esetén	✓	✓
Fokozott védelem betörés esetén	✓	✓
Biztonsági osztály	P2A/1B1	P2A/1B1

☐ = A szállítási határidő 2 munkanap  
☒ = A szállítási határidő 10 munkanap

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban  
vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

### Premium

Tetőkijárat méretkód  
Tetőkijárat tokkülmérete (cm)

	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118
<b>GXU 0070</b>	108 189 <b>137 400</b>	150 551 <b>191 200</b>	156 850 <b>199 200</b>
<b>GXU 0066</b>	125 197 <b>159 000</b>	174 252 <b>221 300</b>	181 496 <b>230 500</b>

### Kiegészítők

Burkolókeretek	118. oldal
Beépítőtermékek	154. oldal
Belső burkolatok	164. oldal
Belső árnyékolók	202. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	230. oldal