



Még több VELUX megoldás

GVT és GVO tetőkibúvó



GVT

A tető megengedett hajlásszöge

20°–65°



GVO

A tető megengedett hajlásszöge

20°–60°

Kérje árajánlatunkat!

A GVT és GVO tetőkibúvók méret táblázata

54 cm	GVO
76 cm	(0,30)
83 cm	GVT 103
	(0,37)

Típus- és méretkód
(Bevilágító felület, m²)

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával	
Tetőkibúvó méretkód Tetőkibúvó tokkülmérete (cm)	103 54×83
GVT 0000Z Tetőkibúvó, 16 mm kétrétegű üveggel	39 134 49 700

Előnyei

Tetőkibúvó kényelmes használattal:

- 20° és 65° közötti hajlásszögű tetőbe építhető
- A burkolókeret az ablakkal egybeépítve készül, max. 60 mm profilmagasságú tetőfedő anyagokhoz
- Az ablak a szárny közepén található kilincs segítségével működtethető. Az ablakszárny oldalra, kifelé nyílik.
- Nyitási iránya változtatható: jobbos vagy balos
- Egy biztonsági kar automatikusan rögzíti az ablakszárnyat 90°-os nyitáskor. Az ablakot a kioldó gomb megnyomásával lehet becsukni
- A tetőkibúvó szárnya három állásban rögzíthető szellőztetésre
- Lakótérbe nem, csak használaton kívüli, hőszigetelt helyiségekbe ajánljuk!

Kiváló minőségű anyagok:

- A tok fekete poliuretánból készül, az ablakszárny pedig feketére galvanizált alumíniumból
- Külső, szürke színű alumínium takarólemez borítás
- Az ablaktábla anyaga kétrétegű 16 mm vastag úsztatott üveg, $U_g = 3,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- A burkolókeret az ablaktokkal egybeépített elem, amely megkönnyíti a beszerelést

Előnyei

Tetőkibúvó kényelmes használattal:

- Műemléki védetségét élvező épületekbe
- 20° és 60° közötti hajlásszögű tetőbe építhető, max. 60 mm profilmagasságú tetőfedő anyagokhoz
- Alul a tetőkibúvó szárnyára rögzített kitámasztó kart felemelve a szárny kitolható, a karon található rögzítő pontok segítségével fix szellőzőállásokban rögzíthető, ill. szükség esetén teljesen kinyitható
- A tetőkibúvó szárnya felfelé nyílik és három állásban rögzíthető szellőztetésre
- Rolettával szállítjuk (RLO 5060, fekete színű)
- Lakótérbe nem, csak használaton kívüli, hőszigetelt helyiségekbe ajánljuk!

Kiváló minőségű anyagok:

- A tok fekete poliuretánból készül, az ablakszárny pedig feketére galvanizált alumíniumból
- Külső, szürke színű alumínium takarólemez borítás
- Az ablaktábla anyaga kétrétegű 16 mm vastag üveg, kívül edzett üvegtáblával, $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- A burkolókeret az ablaktokkal egybeépített elem, amely megkönnyíti a beszerelést

	Tokkülméret (cm)	Nyílásfelület szélessége (cm)	Nyílásfelület magassága (cm)
GVT 103	54×83	48,6	75,6
GVO	54×76	48,0	65,8

☐ = A szállítási határidő 2 munkanap



Még több VELUX megoldás

VLT tetőkibúvó



Előnyei

Tetőkibúvó kényelmes használattal:

- sík vagy maximum 60 mm-es profilmagasságú tetőfedő anyagba építhető
- Az ablak a szárny közepén található kilincs segítségével működtethető.
- VLT 024: felnyíló
- VLT 034: oldalra nyíló (jobbra), felnyílóvá átszerelhető
- VLT 025/029/033: oldalra nyíló (jobbra), nyitási iránya változtatható (balra)
- Egy biztonsági kar automatikusan rögzíti az ablakszárnyat 90°-os nyitáskor. Az ablakot a kioldó gomb megnyomásával lehet becsukni
- A tetőkibúvó szárnya három állásban rögzíthető szellőztetésre
- Lakótérbe nem, csak használaton kívüli, hőszigetelt helyiségekbe ajánljuk!

Kiváló minőségű anyagok:

- A tok fenyőből készül, felülete csak gomba- és rovarölőszeres kezelést kap, az ablakszárny pedig feketére galvanizált alumíniumból
- Külső, szürke színű alumínium takarólemez borítás
- Az ablaktábla anyaga kétrétegű 16 mm vastag úsztatott üveg, $U_g = 3,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- A burkolókeret az ablaktokkal egybeépített elem, amely megkönnyíti a beszerelést

A VLT tetőkibúvó méret táblázata

	45 cm	48 cm	85 cm	90 cm
48 cm				VLT 024 (0,38)
55 cm	VLT 025 (0,21)			
73 cm	VLT 029 (0,28)			
85 cm			VLT 033 (0,65)	
90 cm		VLT 034 (0,38)		

Típus- és méret kód
(Bevilágító felület, m²)

A VLT 033 tetőkibúvó nyílásmérete a kéményseprők által megkövetelt, szabványban előírt min. 60×60 cm nyílásmérettel rendelkezik.

	Tokkülméret (cm)	Nyílásfelület szélessége (cm)	Nyílásfelület magassága (cm)
VLT 024	90×48	85,8	43,8
VLT 025	45×55	40,8	50,8
VLT 029	45×73	40,8	68,8
VLT 033	85×85	80,8	80,8
VLT 034	48×90	43,8	85,8

A tető megengedett hajlásszöge

024/033 méretek esetén:

20°-45°

025/029/034 méretek esetén:

20°-60°

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

Tetőkibúvó méret kód

Tetőkibúvó tokkülmérete (cm)

	024 90×48	025 45×55	029 45×73	033 85×85	034 48×90
VLT 1000 Tetőkibúvó, 16 mm kétrétegű üveggel	22 441 28 500	16 142 20 500	19 055 24 200	37 165 47 200	23 858 30 300

☐ = A szállítási határidő 2 munkanap