

Termékinformáció

KFC 220 hő- és füstelvezető vezérlő rendszer



Termékjellemzők

- Vezérlő rendszer 2 hő- és füstelvezető felüvilágító, vagy max. 8 magastetőbe építhető hő- és füstelvezető tetőtéri ablak csatlakoztatására.
- Füstelvezetésre és napi komfortszellőztetésre használható.
- A vezérlőegységet integrált kézi tűzjelzővel és max. 200 mm-re elhelyezett, a komfortszellőztetést kezelő gombokkal látták el.
- A szellőztetés ideje 2 és 60 perc között állítható.
- A KLA 200 esőérzékelő csatlakoztatható a komfortszellőztetés befejezése céljából.
- Ha a rendszer hibát érzékel, látható és hallható zavarjelzést és riasztást ad.
- Integrált szünetmentes tápegység legalább 72 órára.
- Főlérendelt, külső vezérlőrendszerek és tűzjelző berendezések csatlakoztatásának lehetősége.
- Riasztások és zavarjelzések integrált továbbvezetése.
- A vezérlő rendszerek láncolatba kapcsolhatók.
- Kulcs az ajtó zárására.
- Üres fedél a beépített kézi tűzjelző számára és különböző színű keretek mellékelve.
- Kapható szerelőkeret a vezérlőegység falra szereléséhez és falba süllyesztéséhez.
- „Füstelvezető” feliratú matrica több nyelven mellékelve.

Műszaki adatok

Anyag és szín	<ul style="list-style-type: none"> • Vezérlőegység: ABS műanyag, fehér (RAL 9016), füstérzékelő: fehér (RAL 9003) Cserélhető keret a kézi tűzjelzőhöz: szürke (RAL 7047); piros (RAL 3000); sárga (RAL 1021); kék (RAL 5015); narancssárga (RAL 2011)
Méret és tömeg	<ul style="list-style-type: none"> • Vezérlőegység: 398 mm × 393 mm × 127 mm (Sz × Ma × Mé) Minimális falvastagság: 10 mm Beépítőnyílás méretei: 355 ± 5 mm × 355 ± 5 mm × min. 100 mm (Sz × Ma × Mé) Tömeg: 8,6 kg (akkumulátorokkal), 3,7 kg (akkumulátor nélkül)
Beépítés	<ul style="list-style-type: none"> • Beltérre, -5 °C és + 40°C között biztos a működés. 73 °C túllépésekor az ablak automatikusan nyit. • Biztonsági okokból a telepítést engedélyezett szakcégnak kell végeznie, a vonatkozó előírások betartásával. • IP42 védettség fokozat

Teljesítményfelvétel ▪ Primer: 230 V AC / 50 Hz, készenlét: 4 A, üzem: max. 2 × 250 W Szekunder: 24 V DC (21,0–24,6 V DC) / 2 × 10 A

Kompatibilitás ▪ Max. 10 db KFK 100 kézi tűzjelző, 10 db KFA 100 füstérzékelő és max. 10 db KFK 200 komfortszellőztetési kapcsoló csatlakoztatható közvetlenül a vezérlőegységre.
Külső tűzjelző berendezés rákötése lehetséges.
A KFC 210 legfeljebb 9 db KFC 210/220 vezérléssel kapcsolható össze.
Az eső esetén történő automatikus zárás KLA 200 esőérzékelővel működtethető.
A KLA 200 külön kapható.
A füstelvezető funkció felülírja az esőérzékelő funkciót.

Működés ▪ Két külön jelzővonal, kézi tűzjelzők (KFK 100–104) és füstérzékelő (KFA 100)
▪ Felügyelet és felügyeleti vezetékek
▪ Ha a rendszer üzemzavart érzékel, látható és hallható riasztást ad.
▪ A napi komfortszellőztetés, az ablakok változtatható, max. 200 mm-es nyitását lehetővé tevő funkció a nyitás és zárás szimbólumokkal ellátott, beépített kapcsolókkal működtethető.
▪ Integrált idővezérelt szellőztető modul az automatikus zárás érdekében
▪ Csatlakozó esőérzékelőhöz (KLA 200)

Karbantartás ▪ A hő- és füstelvezető berendezés életmentő biztonsági berendezés.
▪ A kötelezően előírt évenkénti karbantartást szakcégnek kell végeznie.
▪ Ajánlott a szünetmentes tápegység akkumulátorát 4 évente cserélni.
▪ Az üzemzavarokat azonnal el kell hárítani.
▪ A helyes munkavégzés szavatolása érdekében ajánlott a VELUX céggel karbantartási szerződést kötni.

CE-jelölés



A KFC 220 hő- és füstelvezető vezérlőberendezés CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel a következő irányelveknek:

kisfeszültségi irányelv, a gépekről szóló irányelv, az RoHS-, a WEEE-, az R&TTE-irányelv, az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (háztartási, kereskedelmi és világítástechnikai eszközök)

Megjegyzések

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
További információért látogasson a velux.hu weboldalra.