

**B415110.111.f04****HOUTEN UITZETTUIMELVESTER**

versie: 009.+ datum: 23-05-2013 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: VELUX Nederland B.V.
- 2 Type: GPL, maatcodering:#  
 \CK04, 550x980mm. \CK06, 550x1.180mm.  
 \FK08, 660x1.400mm. \MK04, 780x980mm.  
 \MK06, 780x1.180mm. \MK08, 780x1.400mm.  
 \MK10, 780x1.600mm. \PK04, 940x980 mm.  
 \PK06, 940x1.180 mm. \PK08, 940x1.400 mm.  
 \PK10, 940x1.600 mm. \SK06, 1.140x1.180 mm.  
 \SK08, 1.140x1.400 mm. \SK10, 1.140x1.600 mm.  
 \UK04, 1.340x980 mm. \UK08, 1.340x1.400 mm. \.....
- 3 #  
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 0,5.  
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 0,7.  
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 1,0.  
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 1,1.  
*OPMERKING: 0,5 bij 67 0,7 bij 66 tripple-glas; 1,0 bij 60 en 76 glas en 1,1 bij 34, 50 en 70.*
- 4 #  
 \Geluidwering (dB): 32.  
 \Geluidwering (dB): 35.  
 \Geluidwering (dB): 37.  
*OPMERKING: 32 voor beglazing 50, 35 voor beglazing 34, 70, 76, 37 dB voor beglazing 60, 66, 67.*
- 5 #  
 \- houtsoort: om en om verlijmd grenen, standaard FCS, PEFC op aanvraag.  
 \- houtsoort.....
- 6 #  
 \- verduurzaming: geïmpregneerd en standaard wit afgelakt, NCS S0500-N.  
 \- verduurzaming: geïmpregneerd en blank afgelakt.
- 7 #  
 \.....
- 8 #  
 \Buitenbekleding: gelakt aluminium, NCS 7500-N.....  
 \Buitenbekleding: koper.....  
 \Buitenbekleding: zink.....
- 9 #  
 \Beglazing: 34, diffuus HR++-glas.  
 \Beglazing: 50, energiebalans HR++-glas.  
 \Beglazing: 60, zelfreinigend HR++-glas, tevens veiligheidsglas, 35 dB geluidsreducerend, regencontactgeluid dempend.  
 \Beglazing: 66, tripple-glas.  
 \Beglazing: 67, tripple-glas.  
 \Beglazing: 70, zelfreinigend HR++-glas, tevens veiligheidsglas, 35 dB geluidsreducerend.  
 \Beglazing: 76, zonwerend HR++-glas.
- 10 #  
 \Ventilatievoorziening, klep met luchtfilter.  
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PCO.....  
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PPO.....  
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PSO.....  
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PUO.....  
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214 K.....
- 11 #  
 \Dakaansluiting: gootstuk EDJ.....  
 \Dakaansluiting: gootstuk EDL.....  
 \Dakaansluiting: gootstuk EDN.....  
 \Dakaansluiting: gootstuk EDW.....

**B415110.111.f04 HOUTEN UITZETTUIMELVESTER**  
versie: 009.+ datum: 23-05-2013 auteur: JP-FPS

- \Dakaansluiting: gootstuk EK.....  
\Dakaansluiting.....
- 12 #  
\Binnenaftrimming: LSB, dakdikte (mm): 170-330.  
\Binnenaftrimming: LSC, dakdikte (mm): 170-430.  
\Binnenaftrimming: LSD, dakdikte (mm): 170-530.  
\Binnenaftrimming: stuc profielen LSG, dakdikte (mm): 220-500.  
*OPMERKING: LS is inclusief BBX dampremmende folie.*
- 13 #  
\Vensterbank: LFI.  
\Vensterbank.....
- 14 #  
\Knieschotaansluiting: LEI.
- 15 #  
\.....
- 16 #  
\Toebehoren:
- 17 #  
\- aansluitvoorzieningen: BBX dampremmende folie.  
\- aansluitvoorzieningen: BFX waterkerend manchete.  
\- aansluitvoorzieningen: BDX isolatieframe.  
*OPMERKING: BDX is inclusief BFX waterkerend manchete.*
- 18 #  
\- rolgordijn. \- verduisteringsgordijn.  
\- jaloezie. \- geplisseerd gordijn. \- insectenhor.
- 19 #  
\.....
- 20 #  
\- bevestigingsmiddelen.....
- 21 #  
\- van binnen uit te bedienen buitenzonwering.  
\- van binnen uit te bedienen rolluik. \.....
- 22 #  
\- bevestigingsmiddelen.....
- 23 #  
\.....