

**B415200.118.f01 DAKLICHTKOEPEL, POLYCARBONAAT EN PMMA**

versie: 004.+ datum: 22-05-2013 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: VELUX Nederland B.V.
- 2 Type: Daglichtkoepel #  
 \CVP, ventilerend. \CFP, vast. \CSP, rook  
 ventilatiekoepel. \CXP daktoegangskoepel.  
*OPMERKING: voor plat tot licht hellend dak (0-15°).*
- 3 #  
 \Afmeting: 060060, 600x600 mm.  
 \Afmeting: 060090, 600x900 mm.  
 \Afmeting: 080080, 800x800 mm.  
 \Afmeting: 090090, 900x900 mm.  
 \Afmeting: 090120, 900x1.200 mm (CXP).  
 \Afmeting: 100100, 1.000x1.000 mm (CSP,CXP).  
 \Afmeting: 100150, 1.000x1.500 mm.  
 \Afmeting: 120120, 1.200x1.200 mm (CSP,CXP).  
 \Afmeting: 150150, 1.500x1.500 mm.  
 \Afmeting.....
- 4 #  
 \Inbraakwerendheid (NEN 5096+w07) (weerstandsklasse):  
 2.
- 5 #  
 \.....
- 6 #  
 \Koepelopstand:
- 7 #  
 \- vorm: vierkant..... \- vorm: rechthoekig.....
- 8 #  
 \- materiaal: PVC gevuld met EPS-schuim, U-waarde 0,6  
 W/m<sup>2</sup>.K.
- 9 #  
 \- kleur: wit.
- 10 #  
 \.....
- 11 #  
 \Koepel:
- 12 #  
 \- samenstelling: vlakke onderruit+bolvormige koepel.
- 13 #  
 \- materiaal beglazing: 73, HR++-glas tevens  
 veiligheidsglas.
- 14 #  
 \- materiaal buitenschaal: PMMA (acrylaat).  
 \- materiaal buitenschaal: polycarbonaat.
- 15 #  
 \- U-waarde beglazing (W/(m<sup>2</sup>.K): 1,0.  
 \- U-waarde totaal (W/(m<sup>2</sup>.K): 0,72.
- 16 #  
 \- kleur: helder. \- kleur: opaal. \- kleur.....
- 17 #  
 \- bediening: elektrisch, Integra, incl. regensensor  
 en radiografische afstandbediening.
- 18 #  
 \.....
- 19 #  
 \Toebehoren:
- 20 #  
 \- geplisseerd gordijn, elektrische bediening FMG.
- 21 #  
 \- kleur gordijn: 1003, zwart.  
 \- kleur gordijn: 1016, wit.  
 \- kleur gordijn: 1017, beige.

**B415200.118.f01    DAKLICHTKOEPEL, POLYCARBONAAT EN PMMA**  
versie: 004.+   datum: 22-05-2013   auteur: JP-FPS

- 22 #  
  \ - buitenzonwering, van binnenuit elektrisch  
      bedienbaar, type MSG.
- 23 #  
  \.....