

Origineel VELUX rookafvoer dakraam

# GGL / GGU rookafvoer dakraam

**VELUX**<sup>®</sup>



Get more  
daylight  
Get more  
comfort  
Use less  
energy

## Rookafvoersysteem in overeenstemming met Europese EN normen

- Ziet eruit als een standaard VELUX dakraam in het dak (zonder winddeflector)
- Beschikbaar met dubbele of triple beglazing
- Comfort ventilatie mogelijk met één druk op de knop (regensensor beschikbaar)
- Compleet bedieningssysteem, ook te integreren in extern gebouwbeheersysteem

### Rookafvoer dakraam










15°-90°  
(15°-60°)



Dakraam type:	Productcode:	Uitleg:	EN certificatie:
GGL	---- 206640	Hout met triple beglazing	EN 12101-2
GGL	---- 207040	Hout met dubbele beglazing	EN 12101-2
GGU	---- 006640	Polyurethaan met triple beglazing	EN 12101-2
GGU	---- 007040	Polyurethaan met dubbele beglazing	EN 12101-2
KFD	---- 0000	Aluminium winddeflector	EN 12101-2








## Bedieningsystemen voor Rookafvoer

Bedieningsysteem	Bedienings unit	Bedienings unit	Breekglaspunt	Muurschakelaar	Rookmelder	Regensensor
						
KFX 210	KFC 210	KFC 220	KFK 100	KFK 200	KFA 100	KLA 200
<p>Compleet systeem voor maximaal 4 GGL/GGU Rookafvoer dakramen of 1 CSP Rookafvoer lichtkoepel.</p> <p>Inclusief: KFC 210 KFK 100 KFA 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 amp.</li> <li>• Bediend maximaal 4 GGL/GGU rookafvoer dakramen of 1 CSP rookafvoer-koepel.</li> <li>• Dimensies: B x H x D 398 x 393 x 127 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 10 amp.</li> <li>• Bediend maximaal 8 GGL/GGU rookafvoer dakramen of 2 CSP rookafvoer-koepels.</li> <li>• Dimensies: B x H x D 398 x 393 x 127 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breekglaspunt om rookafvoer functie te activeren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muurschakelaar maakt natuurlijke ventilatie mogelijk voor dagelijks comfort.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rookmelder om tijdig brand te detecteren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de comfort ventilatie stand van het dakraam bij regen.</li> <li>• Geleverd met 75 cm lange kabel zonder stekker.</li> </ul>

Classificatie in overeenstemming met de parameters van Europese EN 12101-2

Specificaties	VELUX Rookafvoer dakraam
Betrouwbaarheid (Re)	Re 1000+10000
Sneeuwbelasting (SL)	SL 800
Lage Temperatuur (T)	T (-15)
Windbelasting (WL)	WL 3000
Blootstelling aan warmte (B)	B 300

### Matenoverzicht

MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
						
78 x 98	78 x 118	78 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

### Geometrische openings oppervlakte $A_v$ in $m^2$

0.63	0.76	0.91	1.17	1.38	1.14	1.65
------	------	------	------	------	------	------

### Aerodynamische oppervlakte $A_a$ in $m^2$ met wind spoiler

0.33	0.43	0.55	0.55	0.70	0.51	0.73
------	------	------	------	------	------	------

### Aerodynamische oppervlakte $A_a$ in $m^2$ zonder wind spoiler

0.19	0.29	0.43	0.28	0.44	0.16	0.38
------	------	------	------	------	------	------

Voor meer informatie, bezoek [www.velux.nl](http://www.velux.nl)  
We behouden het recht om technische wijzigingen door te voeren.



Origineel



Snel & makkelijk te plaatsen



Past perfect



Weersbestendig



Garantie



Certificatie



**Contact:**  
VELUX Nederland BV  
Molensteijn 2  
3454PT de Meern  
Ondersteuning: 030.6629.629