

FDV-dokumentasjon

VELUX overlys med glass

CFU/ISU - fast karm m/plant glass

CVU/ISU - INTEGRA® elektrisk åpningsbar m/plant glass

PRODUSERT FRA 2021 -



Funksjon

CFU - fastkarm m/plant glass. Gir maksimalt dagslysinnslipp. Benyttes når takvinkel er mellom 2-15°

CVU - INTEGRA® åpningsbar - el.styrt m/plant glass, betjenes med trådløs veggbryter (io), VELUX ACTIVE inneklimatekontroll eller VELUX App Control. Inkludert regnsensor som lukker vinduet ved nedbør. Benyttes når takvinkel er mellom 2-15°

ISU - plant glass. Benyttes alltid sammen med CFU/CVU

Takvinkel

2-15°

VELUX Norge anbefaler montering fra 5° for å unngå at vann og smuss blir liggende på glasset over tid, noe som kan forårsake misfarging og korrosjon av glasset.

Mål (cm)

60x60, 90x60, 80x80, 90x90, 120x90, 100x100, 120x120 (hengslingen er på langsiden på rektangulære størrelser)

Materiale

CFP - utvendig/innvendig: polyuretan - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne

CVP - utvendig/innvendig: polyuretan - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne

ISU - herdet 4 mm plant glass. Utvendig farge grå, RAL 7043

Betjening

CFU - fastkarm

CVU - elektrisk åpningsbar, veggbryter (io)

ISU - monteres/demonteres på brakett med skruer

Regnsensor

Ja - CVU automatisk

Rømningsvei

Nei

Garanti

10 år

Glass

| Tekniske verdier | 20U 2-lags glass | 25U 3-lags glass | Norm |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| U-verdi vindu, W/ m ² K | 0,75 | 0,65 | EN ISO 12567-2 |
| Lyddempning, Rw (dB) | 39(-1;-5) | 41(-1;-5) | EN ISO 140-3 |
| Varmetranmisjon, g-verdi | 0,52 | 0,49 | EN 410 |
| Lystransmisjon | 0,68 | 0,63 | EN 410 |

Vedlikehold



Rengjøring av utvendige glassflater

Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det buede glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av det plane glasset som sitter ovenpå.