

## FDV-dokumentasjon

Innvendig solskjerming, elektrisk



### Plissègardin

<b>Funksjon:</b>	Plissègardin, el.styrt, lys- og soldempende
<b>Betjening:</b>	Veggbryter, kontrollpad, el.styrt, trinnløs
<b>Passer til:</b>	Alle VELUX takvinduer
<b>Takvinkel:</b>	0-90°
<b>Bruk:</b>	Innvendig
<b>Duk:</b>	100 % polyester, diffusjonstett
<b>Topp og sideskiner:</b>	Børstet aluminium
<b>Rengjøring:</b>	Støvsuging
<b>Garanti:</b>	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



### Rullegardin

<b>Funksjon:</b>	Rullegardin, el.styrt, lys- og soldempende
<b>Betjening:</b>	Veggbryter, kontrollpad, el.styrt, trinnløs
<b>Passer til:</b>	Alle VELUX takvinduer
<b>Takvinkel:</b>	0-90°
<b>Bruk:</b>	Innvendig
<b>Duk:</b>	100 % polyester, diffusjonstett
<b>Topp og sideskiner:</b>	Børstet aluminium
<b>Rengjøring:</b>	Støvsuging
<b>Garanti:</b>	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



### Blendingsgardin

<b>Funksjon:</b>	Blendingsgardin, el.styrt, mørkleggende
<b>Betjening:</b>	Veggbryter, kontrollpad, el.styrt, trinnløs
<b>Passer til:</b>	Alle VELUX takvinduer
<b>Takvinkel:</b>	0-90°
<b>Bruk:</b>	Innvendig
<b>Duk:</b>	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
<b>Topp og sideskiner:</b>	Børstet aluminium
<b>Rengjøring:</b>	Støvsuging
<b>Garanti:</b>	5 år


Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



## Mørkleggende energigardin

<b>Funksjon:</b>	Plissègardin, mørkleggende - isolerende, el.styrt
<b>Egenskaper:</b>	Bedre u-verdi med inntil 34%
<b>Betjening:</b>	Veggbryter, el.styrt, trinnløs
<b>Passer til:</b>	Alle VELUX takvinduer
<b>Takvinkel:</b>	0-90°
<b>Bruk:</b>	Innvendig
<b>Duk:</b>	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
<b>Topp og sideskinner:</b>	Børstet aluminium
<b>Rengjøring:</b>	Støvsuging
<b>Garanti:</b>	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



## VELUX INTEGRA® veggbryter, KLI 312 WW

Alle gardiner leveres med ferdig paret veggbryter.

### Strømforbruk, generelt for alle VELUX el.styrte gardiner:

0,6 A, 240V DC fra et VELUX INTEGRA® takvindu eller fra KUX 110 styresystem.