

# Kołnierze uszczelniające do montażu okien VFE, VFA, VFB, VIU

Do montażu okien VELUX z dodatkowymi elementami VFE, VFA, VFB, VIU



## W skład zestawu wchodzi:


- górna część kołnierza uszczelniającego,
- dwie części boczne kołnierza uszczelniającego,
- rynienka,
- 1 zestaw części przedłużających kołnierz uszczelniający (o długości do 1 m)

## Przy montażu umieszcza się:


- rynienkę pomiędzy oknem do poddaszy a oknem kolankowym lub fasadowym,
- części przedłużające kołnierz uszczelniający na dole,
- części boczne kołnierza uszczelniającego u góry obok okna,
- górną część kołnierza uszczelniającego u góry.

## Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 55°



- Górna część kołnierza uszczelniającego
- Części boczne kołnierza uszczelniającego
- Rynienka
- Części przedłużające kołnierz uszczelniający
- Wykończenie wiatrownicy



# Kołnierze uszczelniające do zestawów kombi z oknami VFE, VFA, VFB, VIU

Do montażu okien VELUX z dodatkowymi elementami VFE, VFA, VFB, VIU.

Z odległością między oknami 10 cm obok siebie.



## W skład zestawu wchodzi:

- górna i dwie boczne części kołnierza uszczelniającego,
- dwie części przedłużające kołnierz uszczelniający,
- dwie części osłaniające wiatrownicę (wykończenie wiatrownicy),
- jedna wspólna rynienka deszczowa do odprowadzenia wody spływającej z okna połączowego,
- oblachowanie

## Przy montażu umieszcza się:

- wspólną rynienkę deszczową pomiędzy oknami połączowymi, a oknami kolankowymi VFE,
- części boczne kołnierza uszczelniającego boczne części okien połączowych,
- dodatkowe oblachowanie uszczelniające środek zestawu,
- górną część kołnierza uszczelniającego u góry,
- części przedłużające kołnierz uszczelniający na dole,
- wykończenie wiatrownicy.

## Uwaga

Maksymalna szerokość zestawu kombi bez dodatkowej rynienki pomiędzy oknami dachowymi oraz rury spustowej pomiędzy oknami pionowymi może wynosić 278 cm

## Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 55°

Górna część kołnierza uszczelniającego


Części boczne kołnierza uszczelniającego

Dodatkowe oblachowanie uszczelniające

Rynienka

Części przedłużające kołnierz uszczelniający

Wykończenie wiatrownicy



Szczegółowych informacji na temat innych połączeń udziela Dział Obsługi Klienta.

## Kołnierze uszczelniające do zestawów bliźniaczych z oknami VFE, VFA, VFB, VIU

Do montażu okien VELUX z dodatkowymi elementami VFE, VFA, VFB, VIU.

Z odległością między oknami 18 mm obok siebie.



### W skład zestawu wchodzi:

- górna i dwie boczne części kołnierza uszczelniającego,
- dwie części przedłużające kołnierz uszczelniający,
- dwie części osłaniające wiatrownicę (wykończenie wiatrownicy),
- jedna wspólna rynienka deszczowa do odprowadzenia wody spływającej z okna połaciowego,
- oblauchowanie

### Przy montażu umieszcza się:

- wspólną rynienkę deszczową pomiędzy oknami połaciowymi, a oknami kolankowymi VFE,
- części boczne kołnierza uszczelniającego boczne części okien połaciowych,
- dodatkowe oblauchowanie uszczelniające środek zestawu,
- górną część kołnierza uszczelniającego u góry,
- części przedłużające kołnierz uszczelniający na dole,
- wykończenie wiatrownicy.
- krokiew pomocniczą EBY W10 pomiędzy oknami.

### Uwaga

Maksymalna szerokość zestawu bliźniaczego może wynosić 278 cm. Niezbędne jest zamówienie krokwi pomocniczej EBY W10.

### Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 55°

