

Kołnierze uszczelniające do okien CABRIO

Do montażu VELUX GDL CABRIO oferujemy kołnierze pojedyncze i kołnierze uszczelniające KOMBI. Kołnierze tego typu różnią się od wszystkich pozostałych zarówno w systemach pojedynczych, jak i KOMBI budową elementów bocznych – dwuczęściowych.




Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

35° – 53°


Zastosowanie

VELUX GDL Cabrio może być łączone w zestawach KOMBI z oknami GDL Cabrio oraz z innymi oknami połączonymi z elementami doświetlającymi GIL. Standardowa odległość między ościeżnicami w zestawach KOMBI wynosi 10 cm.

Wskazówka dotycząca montażu



Okna pasujące do połączenia z GDL CABRIO



Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

35° – 53°

Kołnierze uszczelniające do balkonu w dachu




Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

35° – 53°

Montaż

Do montażu balkonu w dachu o dowolnej szerokości potrzebne są:

- 1 kołnierz uszczelniający KOMBI do balkonu w dachu na każdy balkon (składający się z 1 górnego elementu i 1 dolnego elementu) do przyłączenia elementów do dachu i do połączenia tych elementów ze sobą
- 1 mocowanie balustrady EEX M35 (łącznie z blachą łączącą) jak przy pojedynczych elementach balkonu w dachu.




- Górna część kołnierza uszczelniającego KOMBI
- Część boczna 1 kołnierza uszczelniającego KOMBI
- Część boczna 2 kołnierza uszczelniającego KOMBI
- Mocowanie balustrady (łącznie z blachą łączącą)
- Część boczna 3 kołnierza uszczelniającego KOMBI

Montaż

Do montażu pojedynczego elementu balkonu w dachu składającego się z 1 górnego elementu i 1 dolnego elementu potrzebne są:

- 1 pojedynczy kołnierz uszczelniający do balkonu w dachu do przyłączenia elementów do dachu i do połączenia tych elementów ze sobą
- 1 mocowanie balustrady EEX M35 do całego balkonu w dachu.

Kołnierze uszczelniające tego typu różnią się od wszystkich pozostałych kołnierzy uszczelniających tym, że części boczne nie są jednolite, tylko składają się z 3 wsuwanych elementów.



- Górna część kołnierza uszczelniającego
- Część boczna 1 kołnierza uszczelniającego
- Część boczna 2 kołnierza uszczelniającego
- Mocowanie balustrady (łącznie z blachą łączącą)
- Część boczna 3 kołnierza uszczelniającego

Do montażu pojedynczego elementu balkonu w dachu

składającego się z 1 górnego elementu i 1 dolnego elementu potrzebne są:

- 1 pojedynczy kołnierz uszczelniający do balkonu w dachu do przyłączenia elementów do dachu i do połączenia tych elementów ze sobą
- 1 mocowanie balustrady EEX M35 do całego balkonu w dachu.

Kołnierze uszczelniające tego typu różnią się od wszystkich pozostałych kołnierzy uszczelniających tym, że części boczne nie są jednolite, tylko składają się z 3 wsuwanych elementów.