

CIRKULÆRE OVENLYS

DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE



KORREKT DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Ovenlys skal rengøres minimum én gang om året ved grundig afskylning med rent vand, afvaskning med varmt sæbevand (evt. tilsat soda ved fedtet snavs) foretaget med blød børste eller svamp og afslutningsvis afskylning med rent vand.

Organiske opløsningsmidler og skarpe genstande må ikke anvendes til rengøring af ovenlysene. Yderligere anbefales det at rengøre ovenlysene indvendigt mindst hvert fjerde eller femte år, som ovenfor beskrevet.

Hængsler skal kontrolleres for fuld bevægelighed, og de bør smøres minimum én gang om året.

KOMFORTVENTILATION

Vindhastighed må max være 8m/s ved åben tilstand af ovenlysvinduerne.

Det anbefales at der monteres vind og regnmelder på ovenlysvinduerne, når disse bruges til komfortventilation. Komfortåbningsvinkel må ikke overstige 45°.

	3-lags	4-lags
U-værdi, ovenlys inklusiv karm, Ø 100 cm	1,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K
G-værdi - klar (%)	68	62
G-værdi - opal (%)	56	48
Lysgennemgang - klar (%)	78	72
Lysgennemgang - opal (%)	61	52
Lyddæmpning (dB)	22	23
Varmebestandighed	110°C	
Bøjningsstyrke	105 N/mm ²	
Varmeledningstal	0,19 W/m°C	
Udvidelseskoefficient	0,08 mm/m°C	