



**IZJAVA O SVOJSTVIMA No: BFX**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **BFX**
2. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:  
**Fleksibilni listovi za podlaganje krovova**
3. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:  
**VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)**
4. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:  
**Nije primjenjivo**
5. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:  
**Sustav 3**
6. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom **EN 13859-1:2014**:
  - i. **BTTG (0338)**
  - ii. provedeno je ispitivanje tipa glede sljedeće bitne karakteristike: **Reakcija na vatru** sukladno sustavu 3 i izdano je izvješće o ispitivanju
7. Objavljeno svojstvo:

Bitne karakteristike	Svojstva	§	NB #
Reakcija na vatru:	klasa E	4.3.1	0338
Otpornost na prodor vode: - prije umjetnog starenja - nakon umjetnog starenja	klasa W1 klasa W1	4.3.2	0338
Rastezljivost u uzdužnom smjeru: - prije umjetnog starenja - nakon umjetnog starenja	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Rastezljivost u poprečnom smjeru: - prije umjetnog starenja - nakon umjetnog starenja	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Izduživanje u uzdužnom smjeru: - prije umjetnog starenja - nakon umjetnog starenja	NPD NPD	4.3.4	-
Izduživanje u poprečnom smjeru: - prije umjetnog starenja - nakon umjetnog starenja	NPD NPD	4.3.4	-




**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

Otpornost na habanje: - Uzdužni smjer - Poprečni smjer	NPD NPD	4.3.5	-
Fleksibilnost na niskim temperaturama (savitljivost)	NPD	4.3.7	-
Ponašanje tijekom umjetnog starenja, u pogledu - Otpornost na prodor vode - Rastezljivost	NPD NPD	4.3.8	-

8. U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen:: **Nije primjenjivo**

Za i u ime proizvođača potpisao/la:

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2017-01-01

 <b>Fleksibilni listovi za podlaganje krovova: BFX</b>		<b>Usklađena tehnička specifikacija: EN 13859-1:2014</b>	
Reakcija na vatru:	klasa E	4.3.1	0338
Otpornost na prodor vode:		4.3.2	0338
- prije umjetnog starenja	klasa W1		
- nakon umjetnog starenja	klasa W1		
Rastezljivost u uzdužnom smjeru:		4.3.4	0338
- prije umjetnog starenja	200 N/50 mm		
- nakon umjetnog starenja	120 N/50 mm		
Rastezljivost u poprečnom smjeru:		4.3.4	0338
- prije umjetnog starenja	200 N/50 mm		
- nakon umjetnog starenja	120 N/50 mm		
Izduživanje u uzdužnom smjeru:		4.3.4	-
- prije umjetnog starenja	NPD		
- nakon umjetnog starenja	NPD		
Izduživanje u poprečnom smjeru:		4.3.4	-
- prije umjetnog starenja	NPD		
- nakon umjetnog starenja	NPD		
Otpornost na habanje:		4.3.5	-
- Uzdužni smjer	NPD		
- Poprečni smjer	NPD		
Fleksibilnost na niskim temperaturama (savitljivost)	NPD	4.3.7	-
Ponašanje tijekom umjetnog starenja, u pogledu	NPD	4.3.8	-
- Otpornost na prodor vode	NPD		
- Rastezljivost			