



**IZJAVA O LASTNOSTIH No: BFX**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **BFX**
2. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
**Elastični trakovi za podložne folije za strehe**
3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
**VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)**
4. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
**Ni na voljo**
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:  
**Sistem 3**
6. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard **EN 13859-1:2014**:
  - i. **BTTG (0338)** je bilo izvedeno preskušanje tipa naslednje bistvene značilnosti: **Odziv na ogenj** v okviru sistema 3 in izdano poročilo o preskusu
7. Navedena lastnost:

<b>Bistvene značilnosti</b>	<b>Lastnosti</b>	<b>§</b>	<b>NB #</b>
Odziv na ogenj:	razred E	4.3.1	0338
Odpornost na prepustnost vode: - pred umetnim staranjem - po umetnem staranju	razred W1 razred W1	4.3.2	0338
Natezna trdnost v vzdolžni smeri: - pred umetnim staranjem - po umetnem staranju	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Natezna trdnost v prečni smeri: - pred umetnim staranjem - po umetnem staranju	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Raztezek v vzdolžni smeri: - pred umetnim staranjem - po umetnem staranju	NPD NPD	4.3.4	-
Raztezek v prečni smeri: - pred umetnim staranjem - po umetnem staranju	NPD NPD	4.3.4	-
Odpornost na trganje: - Vzdolžna smer - Prečna smer	NPD NPD	4.3.5	-




Prožnost pri nizkih temperaturah	NPD	4.3.7	-
Vpliv umetnega staranja na		4.3.8	-
- Odpornost na prepustnost vode	NPD		
- Natezno trdnost	NPD		

8. Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 in 38 uporabila specifična tehnična dokumentacija: **Ni na voljo**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Klaus Lorentzen".

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2017-01-01

 <b>Elastični trakovi za podložne folije za strehe:</b> <b>BFX</b>		<b>Harmonizirana          tehnična specifikacija:</b> <b>EN 13859-1:2014</b>	
Odziv na ogenj:	razred E	4.3.1	0338
Odpornost na prepustnost vode: - pred umetnim staranjem - po umetnem staranju	razred W1 razred W1	4.3.2	0338
Natezna trdnost v vzdolžni smeri: - pred umetnim staranjem - po umetnem staranju	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Natezna trdnost v prečni smeri: - pred umetnim staranjem - po umetnem staranju	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Raztezek v vzdolžni smeri: - pred umetnim staranjem - po umetnem staranju	NPD NPD	4.3.4	-
Raztezek v prečni smeri: - pred umetnim staranjem - po umetnem staranju	NPD NPD	4.3.4	-
Odpornost na trganje: - Vzdolžna smer - Prečna smer	NPD NPD	4.3.5	-
Prožnost pri nizkih temperaturah	NPD	4.3.7	-
Vpliv umetnega staranja na - Odpornost na prepustnost vode - Natezno trdnost	NPD NPD	4.3.8	-