



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: 3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)**
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
VELUX dūmu ventilācijas vadības ierīce
3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:
Neattiecas
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 1
6. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts **EN 12101-10:2005**:
 - a. **SP Technical Research Institute of Sweden (NB 0402)** veikta tālāk minētās svarīgās īpašības pārbaude: **Izmantošanas klase – piemērota visām sistēmām, Vides aizsardzības klase, Aizsardzības klase, Pārtraukuma laiks, Minimālais gaidstāves periodu ilgums bez galvenās strāvas padeves, Maksimālā akumulatora ietilpība, Strāvas ievade, Izvades strāva I_{maxb}, Izvades spriegums** (saskaņā ar 1. sistēmu un eksploatācijas īpašību noturības sertifikātu 0402-CPR-SC1049-14)



7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Svarīgākās īpašības	Performance		§	NB #
	3FC F21 EU (KFC 210)	3FC F22 EU (KFC 220)		
Izmantošanas klase – piemērota visām sistēmām	klase A, apmierinoši	klase A, apmierinoši	4.1	0402
Vides aizsardzības klase	klase 1, apmierinoši	klase 1, apmierinoši	7.1	0402
Aizsardzības klase	IP 42, apmierinoši	IP 42, apmierinoši	12.13	0402
Pārtraukuma laiks	2,5 sec, apmierinoši	2,5 sec, apmierinoši	5.2.1	0402
Minimālais gaidstāves periodu ilgums bez galvenās strāvas padeves	72hour, apmierinoši	72hour, apmierinoši	6.2.1-6.2.3	0402
Maksimālā akumulatora ietilpība	2 * 7,2 Ah	2 * 7,2 Ah	9.1	0402
Strāvas ievade	1 * 230VAC, 50 Hz, apmierinoši	1 * 230VAC, 50 Hz, apmierinoši	10.1	0402
Izvades strāva I _{maxb}	10A, apmierinoši	2*10A, apmierinoši	12.1.3	0402
Izvades spriegums	21,0-26,4V DC	21,0-26,4V DC	9.1	0402

8. Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: **Neattiecas**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.04.2015



Svarīgākās īpašības		Performance		§	NB #
		3FC F21 EU (KFC 210)	3FC F22 EU (KFC 220)		
Izmantošanas klase – piemērota visām sistēmām		klase A, apmierinoši	klase A, apmierinoši	4.1	0402
Vides aizsardzības klase		klase 1, apmierinoši	klase 1, apmierinoši	7.1	0402
Aizsardzības klase		IP 42, apmierinoši	IP 42, apmierinoši	12.13	0402
Pārtraukuma laiks		2,5 sec, apmierinoši	2,5 sec, apmierinoši	5.2.1	0402
Minimālais gaidstāves periodu ilgums bez galvenās strāvas padeves		72hour, apmierinoši	72hour, apmierinoši	6.2.1-6.2.3	0402
Maksimālā akumulatora ietilpība		2 * 7,2 Ah	2 * 7,2 Ah	9.1	0402
Strāvas ievade		1 * 230VAC, 50 Hz, apmierinoši	1 * 230VAC, 50 Hz, apmierinoši	10.1	0402
Izvades strāva I _{maxb}		10A, apmierinoši	2*10A, apmierinoši	12.1.3	0402
Izvades spriegums		21,0-26,4V DC	21,0-26,4V DC	9.1	0402