

Mehr  
Tageslicht  
Mehr  
Komfort  
Weniger  
Energieverbrauch

# Hilfssparren EBY

## „Stock an Stock“ Einbau



### ANWENDUNGSBEREICH

"Stock an Stock" Einbau mit einem Abstand von 18 mm

- für alle gängigen Dachkonstruktionen geeignet
- Einbau von **Einzelfenster nebeneinander** (Eindeckrahmen bis max. 278cm Breite)
- schmale Ansicht von innen
- geringe Bautiefe (=mehr Kopffreiheit)

• **Hinweis:**

- Unbedingt VELUX Fensterstockverlängerung LGI verwenden!  
(zur Überbrückung der Hinterlüftungsebene notwendig siehe Kapitel 2 oder [www.velux.at](http://www.velux.at))
- Länge des Hilfssparren abhängig von der Fensterhöhe und den Einständen des Hilfssparren in die Dachkonstruktion (z.B.: Fensterhöhe 98cm + 2 x 40cm Einstand = 178cm Wechselabstand bzw. Länge des Hilfssparren)

**Hilfssparren EBY WK20 (Länge 200 cm)**

**Hilfssparren EBY WK27 (Länge 275 cm)**

- 30° - 90° Dachneigung ohne Einschränkungen
- unter 30° Dachneigung - maximale Fenstergröße:

Breite (mm)	Höhe (mm) bei 25°	Höhe(mm) bei 15° bis 20°
780	max. 1600 (MK10)	max. 1600 (MK10)
942	max. 1600 (PK10)	max. 1398 (PK08)
1140	max. 1398 (SK08)	max. 1398 (SK08)
1340	max. 1398 (UK08)	max. 978 (UK04)

**Hilfssparren EBY WK35 (Länge 350 cm)**

- 25° - 90° Dachneigung ohne Einschränkungen
- unter 25° Dachneigung - maximale Fenstergröße:

Breite (mm)	Höhe(mm) bei 20° und 15°
1340	max. 1398 (UK08)

**Kombination Dachflächenfenster + Fixelement GIL bzw. GIU**

- für diese Kombination wird der Hilfssparren EKY empfohlen

### MATERIAL

**Variante 3000 Standard:**


Kiefer massiv

Fäulnisimprägnierung und Ø 85µ Lackoberfläche mit Zwischenschliff


**Variante 2000 Sonderausführung:**

Weiß foliert RAL 9016

### PROFILSCHNITT



Profilschnitt  
EBY W20 / EBW27



Profilschnitt  
EBY W35

Mehr  
Tageslicht  
Mehr  
Komfort  
Weniger  
Energieverbrauch

# Hilfssparren EBY

## „Stock an Stock“ Einbau



### LIEFERZEITEN

Lieferzeiten siehe Preiskatalog

### SONSTIGES

- Verwendung von Außenrollläden bei Einbau "Stock an Stock" nicht möglich, Abschattung durch Außenmarkisetten möglich.
- spezielle Eindeckrahmen bei Verwendung von Hilfssparren EBY  
EBW für wellige Deckung (siehe Seite 4.02)  
EBS für flache Deckung (siehe Seite 4.03)  
jeweils mit hochliegender Mittelrinne zwischen den Dachflächenfenstern => maximal mögliche Breite 278 cm  
(Grund: Entwässerung der darüber liegenden Dachflächen)
- Bei Einbindung in ein Stehfalzdach wird die Bestellung der hochliegenden Mittelrinne zwischen den Fenstern als Ersatzteil empfohlen.
- 10 Jahre Garantie ab Produktionsjahr 1998

### ABMESSUNGEN

- EBW WK20 => 200 cm lang
  - EBW WK27 => 275 cm lang
  - EBW WK35 => 350 cm lang
- Hilfssparren EBY wird bauseits auf die benötigte Länge gekürzt

### DOWNLOADS, WEITERE PRODUKTE,...

CAD Bibliothek, CAD Einbauvorschläge (siehe auch Kapitel 2), Montageanleitungen und weitere Informationen zu den Anschluss- und Sonnenschutzprodukten unter [www.velux.at](http://www.velux.at)

### ZERTIFIZIERUNGEN

Siehe Produktdatenblätter Fenster

