

# VELUX INTEGRA® Fensteröffner KMG 100



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für Schwingfenster GGU und GGL\*  
(\*ausgenommen GGL 62, GGL 64 und Brandrauchfenster)
- Bestehend aus Fenstermotor, Anschlussbox, Regensensor und Montageteilen
- Variable Öffnung bis 200 mm
- Fenster wahlweise manuell bedienbar

## MATERIAL/FARBE

- Fenstermotor: PBT mit Fiberglas, schwarz (NCS S 9000-N) und Kette aus rostfreiem Stahl
- Anschlussbox: PC, schwarz (NCS S 9000-N)
- Regensensor: Goldbeschichteter Sensor, grau (RAL 7022)

## TECHNISCHE DATEN

### Druck- und Zugkraft

- Zugkraft: Minimum 225 N
- Druckkraft: Minimum 150 N

### Fensteröffnung

- Maximum 200 mm in ca. 35 Sekunden

### Anschluss

- Nur über VELUX Steuersystem KUX 100/110

### Montage & Temperatur

- Montage verdeckt hinter der Griffleiste
- Der Fenstermotor und die Steuereinheit sollten verbunden werden, bevor die Laibung montiert wird
- Fenstermotor funktioniert einwandfrei bei -10°C bis +60°C

Der KMG 100 wurde CE-gekennzeichnet und stimmt mit folgenden Richtlinien überein:  
EMC für Haushalt, Gewerbe und Kleinbetriebe

## CE-KENNZEICHNUNG

Technische Änderungen vorbehalten

## BEMERKUNGEN