

# VELUX INTEGRA®

## Nachrüstsatz KMX 110



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für Schwingfenster GGU und GGL\* vor Mai 2013 (\*ausgenommen GGL 62, 64 und Brandrauchfenster)
- Bestehend aus 24 V DC Fensteröffner, Trafo, Regensensor, RF-Fernbedienung inkl. Halterung
- Stufenlose Öffnung bis 200 mm
- Manuelle Bedienmöglichkeit bleibt erhalten
- Anschluss eines innen- und außenliegenden Sonnenschutzproduktes sowie Fensterbeleuchtung KRA 100 möglich

### MATERIAL/FARBE

- Steuereinheit: weiß (NCS S 1000-N)
- Fenstermotor: PBT mit Fiberglas, schwarz (NCS S 9000-N) und Kette aus rostfreiem Stahl
- Anschlussbox: PC, schwarz (NCS S 9000-N)
- Regensensor: Goldbeschichteter Sensor, grau (RAL 7022)
- Fernbedienung: Touch-Screen, bidirektional

### TECHNISCHE DATEN

#### Leistungsaufnahme

- Max. Leistungsaufnahme: 1.6 A, 24 V DC
- Fernbedienung: 3 x AA Batterien (1.5 V)

#### Druck- und Zugkraft

- Zugkraft: Minimum 225 N
- Druckkraft: Minimum 150 N

#### Fensteröffnung

- Maximum 200 mm in 35 Sekunden

#### Kompatibilität

- Nicht Kombinierbar mit MHL und MAL

#### Reichweite

- Radiofrequenz-Reichweite: 300m im Freifeldraum. Abhängig von der Gebäudekonstruktion liegt die Innenraumreichweite bei ca. 30 m
- Die Adapterplatte und die Solarzelle werden auf dem Markisetten-Kasten befestigt
- Die Solarzelle und der Fenstermotor werden mit einem Kabel an dem Akkugehäuse verbunden

### CE-KENNZEICHNUNG

Der KMX 110 wurde CE-gekennzeichnet und stimmt mit folgenden Richtlinien überein: LVD, MDS, RoHS, WEEE, R&TTE, EMC für Haushalt, Gewerbe und Kleinbetriebe

### BEMERKUNGEN

Technische Änderungen vorbehalten