

VELUX INTEGRA®

Nachrüstsatz KMX 200



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für Klapp-Schwingfenster GPU, GPL, GHF vor Mai 2013
- Bestehend aus 24 V DC Fensteröffner, Trafo, Regensensor, RF-Fernbedienung inkl. Halterung, inkl. Leitungen
- Stufenlose Öffnung bis 150 mm
- Manuelle Bedienmöglichkeit bleibt erhalten

MATERIAL/FARBE

- Fenstermotor: PBT mit Fiberglas, schwarz (NCS S 9000-N) und Kette aus rostfreiem Stahl
- Anschlussbox: PC, schwarz (NCS S 9000-N)
- Regensensor: Goldbeschichteter Sensor, grau (RAL 7022)
- Fernbedienung: Touch-Screen, bidirektional

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme

- 230/240 V – 50 Hz/40 Watt
- Fernbedienung: 3 x AA Batterien (1.5 V)

Druck- und Zugkraft

Minimum 225 N

Fensteröffnung

- Maximum 150 mm in 35 Sekunden

Zusätzliche Anschlussmöglichkeit

- 2 VELUX Sonnenschutz Produkte
- Licht-Spots

Montage & Bedienung

- Montage erfolgt am unteren Stock des Fensters
- Ausgestattet mit einem 5 m Netzkabel mit Netzstecker
- Die Anschlussbox wird nicht sichtbar unter dem Markisetten-Kasten des Fensters montiert
- Die Anschlussbox ist ausgestattet mit einem 2,5 m Kabel für den Anschluss an den Fenstermotor

CE-KENNZEICHNUNG

Der KMX 200 wurde CE-gekennzeichnet und stimmt mit folgenden Richtlinien überein: LVD, MDS, RoHS, WEEE, R&TTE, EMC für Haushalt, Gewerbe und Kleinbetriebe

BEMERKUNGEN

Technische Änderungen vorbehalten