

VELUX ACTIVE with NETATMO KIX 300

Sensorbasierte Raumklima-Steuerung

EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNGSBEREICH

Sensorbasierte Steuerung von VELUX INTEGRA® Dachfenster, Rollläden, Markisetten und Rollos mit dem Smartphone

BESTANDTEILE

- 1 Gateway
- 1 Raumsensor
- 1 Wandschalter mit Sicherheitsmodus
- 2 Netzkabel
- 3 AA Batterien & 2 AAA Batterien
- 1 Wandbefestigung & 2 doppelseitige Klebebänder
- 5 Schrauben & Dübel

VORAUSSETZUNGEN

- Internetzugang
- WiFi-Router
- iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 9.0 und neuer ODER Android 5.0 und neuer mit Zugriff auf Google Play

KOMPATIBILITÄT

- mit io-homecontrol® kompatiblen VELUX Produkten:
 - mit GGL/GGU ---- ----21/30
 - mit KSX 100, KSX 100K, KMG 100, KMG 100K
 - mit SSL, SML, SMG, MSL, MML
 - mit DML, DSL, FMC, FSC, FML, FSL, RML, RSL
 - mit CVP
 - mit MSG, FSK, FMK, FMG

WICHTIGE HINWEISE

- Gateway
Mobilfunk-Spezifikationen: Kompatibel mit WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz). Unterstützte Sicherheit: Offen//WEP/WPA/WPA2-persönlich (TKIP und AES). Fernfunkkommunikation zwischen dem Gateway und den Raumsensoren, Wandschalter mit Sicherheitsmodus, Dachfenstern, Sonnenschutzprodukten und Rollläden. Verbindet mit dem WiFi-Router. Maximale Funkreichweite beträgt 30m. Wände können das Signal dämpfen und die Reichweite verringern.
- Raumsensor
Sensoren und Werte: Temperatur: Spanne von 0 °C bis 50 °C, Luftfeuchtigkeit: Spanne von 0 bis 100, CO2 Messung: Spanne von 0 bis 5.000 ppm. Für die optimale Nutzung von VELUX ACTIVE wird ein Raumsensor pro Raum mit VELUX INTEGRA® Dachfenstern empfohlen.
- Kostenlose App
Keine Abo-Gebühren. Zugänglich von mehreren Geräten. Hardware-Anforderungen: WiFi-Router und Internetzugang.
- Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt

LIEFERZEIT

Lieferzeiten siehe Preiskatalog

DOWNLOADS, WEITERE PRODUKTE

Weitere Informationen unter www.velux.at/active

EINZELTEILE



Gateway

Raumsensor

Wandschalter mit Sicherheitsmodus