

# PRODUKTDATENBLATT

**VELUX®**

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

## FHL

Faltrollo  
mit manueller Bedienung

Pick&Click!®



Die Abbildung ist eine neutrale Illustration.  
Materialien werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

### FUNKTIONEN



**Hitzeschutz**  
Nur bis zu 28 %\*



**Verdunkelung**  
dimmt Licht zu 73% ab\*\*



**Wärmedämmung**  
Werte nicht verfügbar



**Lichtregulierung**  
stufenlos positionierbar



**Insektenschutz**  
NEIN



**Sichtschutz**  
JA

### TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basieren auf den internationalen Standards ISO 15099 und EN 13363-2. Das verwendete Kalkulationstool WinSLT ist zertifiziert von IFT Rosenheim.

Verglasungen der neuen Generation	60	62	66
Abminderungsfaktor Fc *	0,73	0,79	0,78
Lichtdurchlass $\tau^{**}$	0,38	0,45	0,46

Die angegebenen Werte beziehen sich auf helle Faltrollo mit den Farbcodes: 1016, 1255, 1256, 1258, 1270

### MATERIAL

- Griffleiste, Topkasten und seitliche Schienenführung: natur eloxiertes Aluminium
- Breite seitliche Führungsschienen: ~ 27 mm
- Dekorativer Plisseestoff, Stoffmuster auf Anfrage;
- Hitzebeständig (getestet bis zu 90°C)

### WICHTIGE INFOS

- **Regelmäßiges Lüften und Luftzirkulation** sind notwendig um eine Kondensation an den Innenscheiben zu vermeiden. Innenliegende Rollos sollten daher nicht dauerhaft ausgefahren bleiben.

### BEDIENUNG

- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Katalog.

- Manuelle Bedienung über durchgängige Griffleiste. Stufenlos positionierbar.
- Bedienungsstangen für höher eingebaute Rollos separat bestellbar.

# PRODUKTDATENBLATT

**VELUX®**

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

## FHL

Faltrollo  
mit manueller Bedienung

Pick&Click!®

### KOMPATIBILITÄT

- Geeignet für alle VELUX→ Kunststoff- und Holzfenster Typen der neuen Generation (ab Mai 2013).
- Mit außenliegendem Hitzeschutz und innenliegendem Insektenschutz (an der Innenwand montiert) kombinierbar.

**NICHT** kompatibel mit

- Innenliegenden Jalousien, Stoff-, Multi-Funktions- oder Verdunkelungsrollos sowie Faltrollo-Zusatzelementen