

# PRODUKTDATENBLATT

**VELUX®**

Für VELUX® Flachdachfenster

## FMG

Fältrollos  
mit Elektro-Antrieb



Die Abbildung ist eine neutrale Illustration.  
Material und Farbe werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

### FUNKTIONEN



**Hitzeschutz**  
nur bis zu 30%\*



**Verdunkelung**  
Bis zu 39% transparent\*\*



**Wärmedämmung**  
NEIN



**Sichtschutz**  
JA

### TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basierend auf EN 410 und EN 14501.

Abminderungsfaktor *		klar Verglasung 73UT	undurchsichtig Verglasung 73UT
Helle Stoffe: #1016 #1259	F <sub>c</sub>	0,70	0,84
Dunkler Stoff: #1265	F <sub>c</sub>	0,85	0,95

Lichtdurchlässigkeitsgrad **		klar Verglasung 73UT	undurchsichtig Verglasung 73UT
Helle Stoffe: #1016 #1259	τ	0,39	0,16
Dunkler Stoff: #1265	τ	0,00	0,00

### MATERIAL

- Griffleiste, Blende und seitliche Schienenführung: natürlich eloxiertes Aluminium
- Breite seitliche Führungsschienen: 26,5 mm
- Stoff aus 100% Polyester, lichtecht Klasse 6, Wasserabweisend; Stoffmuster auf Anfrage;
- Hitzebeständig (getestet bis zu 90°C)
- Motor sitzt hinter einer Blende.

### WICHTIGE INFOS

- **Regelmäßiges Lüften und Luftzirkulation** sind notwendig um eine Kondensation an den Innenscheiben zu vermeiden. Innenliegende Rollos sollten daher nicht dauerhaft ausgefahren bleiben.
- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Preiskatalog.
- Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es mit den betreffenden EU-Richtlinien übereinstimmt.

# PRODUKTDATENBLATT



Für VELUX® Flachdachfenster

## FMG

Faltrollos  
mit Elektro-Antrieb

### KOMPATIBILITÄT

- Geeignet für VELUX® Flachdachfenster CVP sowie für CFP in Verbindung mit einem Steuersystem (siehe Antrieb)
- Mit außenliegendem Hitzeschutz kombinierbar.
- io-homecontrol® kompatibel (siehe [www.velux.at/iohome](http://www.velux.at/iohome) )

**NICHT** kompatibel mit

- VELUX® Flachdachfenster CSP und CXP
- VELUX® Multi-Funktionsrollo für Flachdachfenster

### ANTRIEB

#### Energieversorgung

- 24 V DC in Verbindung mit einem VELUX® Flachdachfenster CVP oder einem VELUX INTEGRA® Steuersystem

#### Anschluss

- Das FMG wird mit einer 2,5 m langen Motorleitung für den direkten Anschluss an die Anschlussdose eines VELUX® Flachdachfenster CVP geliefert.
- Alternativ kann das FMG an ein separates Steuersystem angeschlossen werden. Bei Verwendung eines längeren Kabels sind die folgenden Leitungsquerschnitte zu beachten:  
Länge bis zu 20 m: 0,75 mm<sup>2</sup>  
Länge bis zu 40 m: 1,50 mm<sup>2</sup>

### BEDIENUNG

- Stufenlos positionierbar per Mehrfach Funk-Fernbedienung KLR 200 (im Lieferumfang des VELUX® Flachdachfenster CVP) oder 1-Kanal-System Funk-Fernbedienung (im Lieferumfang des Steuersystems)

### EINSATZBEREICH

Dekorative Lichtregulierung für VELUX® Flachdachfenster.