

PRODUKTDATENBLATT

VELUX®

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

FSL

Faltrollo
mit Solar-Antrieb

Pick&Click!®



Die Abbildung ist eine neutrale Illustration.
Materialien werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

FUNKTIONEN



Hitzeschutz

Reduziert Hitze kaum



Verdunkelung

Transparente Stoffe
dimmen Licht



Wärmedämmung

Werte nicht verfügbar



Lichtregulierung

stufenlos positionierbar



Insektenschutz

NEIN



Sichtschutz

JA

TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basieren auf den internationalen Standards ISO 15099 und EN 13363-2. Das verwendete Kalkulationstool WinSLT ist zertifiziert von IFT Rosenheim.

Verglasungen der neuen Generation	60	66	62
Abminderungsfaktor F_c *	0,73	0,78	0,79
Lichtdurchlass τ^{**}	0,38	0,46	0,45

Die angegebenen Werte beziehen sich auf helle Faltrollo mit den Farbcodes: 1016, 1255, 1256, 1257, 1258, 1270

MATERIAL

- Griffleiste, Topkasten und seitliche Schienenführung: natur eloxiertes Aluminium
- Breite seitliche Führungsschienen: ~ 27 mm
- Dekorativer Plisseestoff, Stoffmuster auf Anfrage;
- Hitzebeständig (getestet bis zu 90°C)
- Solarzelle befindet sich in Griffleiste.

WICHTIGE INFOS

- **Regelmäßiges Lüften und Luftzirkulation** sind notwendig um eine Kondensation an den Innenscheiben zu vermeiden. Innenliegende Rollos sollten daher nicht dauerhaft ausgefahren bleiben.
- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Katalog.

BEDIENUNG

- Stufenlos positionierbar per Touchscreen Funk-Fernbedienung (im Lieferumfang des VELUX INTEGRA[→] Solarfensters) oder 1-Kanal-System-Funk-Fernbedienung (im Lieferumfang des VELUX[→] Rollos).
- Manuelle Bedienung über Griffleiste alternativ möglich.

PRODUKTDATENBLATT

VELUX®

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

FSL

Faltrollo
mit Solar-Antrieb

Pick&Click!®

KOMPATIBILITÄT

- Geeignet für alle VELUX→ Kunststoff- und Holzfenster Typen der neuen Generation (ab Mai 2013).
- Eine Kombination mit außenliegendem Hitzeschutz wird nicht empfohlen, da es bei der Akkuleistung zu Einschränkungen kommen kann.
- Mit innenliegendem Insektenschutz (an der Innenwand montiert) kombinierbar.

NICHT kompatibel mit

- Innenliegenden Jalousien, Stoff-, Multi-Funktions- oder Verdunkelungsrollos sowie Faltrollo-Zusatzelementen

EINSATZBEREICH

Ideal für nachträgliche Nachrüstung bei VELUX Fenstern mit manueller Bedienung und VELUX INTEGRA→ Solarfenster.

ANTRIEB

Energieversorgung

- Hochleistungs-Akku, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Mit einem vollgeladenen Akku kann das Produkt ca. 600 Mal betätigt werden.
- Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Perioden mit wenigen Aufladung.