

PRODUKTDATENBLATT

VELUX®

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

Die Abbildung ist eine neutrale Illustration.
Materialien werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

PAL

Jalousien
mit manueller Bedienung

Pick&Click!®



FUNKTIONEN



Hitzeschutz
Reduziert Hitze kaum*



Verdunkelung
Verdunkelt **



Wärmedämmung
Werte nicht verfügbar.



Lichtregulierung
Stufenlos positionierbar
Lamellenneigung verstellbar



Insektenschutz
NEIN



Sichtschutz
JA

TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basieren auf den internationalen Standards ISO 15099 und EN 13363-2. Das verwendete Kalkulationstool WinSLT ist zertifiziert von IFT Rosenheim.

Verglasungen der neuen Generation	60	66	62
Abminderungsfaktor F_c *	0,53	0,59	0,79
Lichtdurchlass τ^{**}	0,01	0,01	0,01

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Farben 7001, 7057

MATERIAL

- Griffleiste, Topkasten und seitliche Schienenführung: natur eloxiertes Aluminium
- Breite seitliche Führungsschienen: ~27 mm
- 35 mm breite Lamellen aus lackiertem Aluminium, wasserabweisend, Farbmuster auf Anfrage;
- Manuelle Bedienung über durchgängige Griffleiste. Stufenlos positionierbar.
- Bedienungsstangen für höher eingebaute Rollos separat bestellbar.

WICHTIGE INFOS

- **Regelmäßiges Lüften und Luftzirkulation** sind notwendig um eine Kondensation an den Innenscheiben zu vermeiden. Innenliegende Jalousien sollten daher nicht dauerhaft ausgefahren bleiben.

KOMPATIBILITÄT

- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Preiskatalog.
- Geeignet für alle VELUX → Kunststoff- und Holzfenster Typen der neuen Generation (ab Mai 2013).
- Mit außenliegendem Hitzeschutz und innenliegendem Insektenschutz (an der Innenwand montiert) kombinierbar.

NICHT kompatibel mit

- Innenliegenden Verdunkelungs-, Stoff-, Falt- oder Multi-Funktionsrollos