

# PRODUKTDATENBLATT

**VELUX®**

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

# RSL

Stoffrollos  
mit Solar-Antrieb

Pick&Click!®



Die Abbildung ist eine neutrale Illustration. Materialien werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

## FUNKTIONEN



**Hitzeschutz**  
Reduziert Hitze kaum\*



**Verdunkelung**  
dimmt Licht ab\*\*



**Lichtregulierung**  
Stufenlos positionierbar



**Wärmedämmung**  
Werte nicht verfügbar.



**Sichtschutz**  
JA



**Insektenschutz**  
NEIN

## TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basieren auf den internationalen Standards ISO 15099 und EN 13363-2. Das verwendete Kalkulationstool WinSLT ist zertifiziert von IFT Rosenheim.

Verglasungen der neuen Generation	60	62	66
Abminderungsfaktor von Stoff und Scheibe $F_c$ *	0,70	0,75	0,75
Lichtdurchlass von Stoff und Scheibe $\tau^{**}$	0,28	0,33	0,33

Die angegebenen Werte beziehen sich auf helle Stoffrollos mit den Farbcodes: 1028, 1086, 4000, 4155, 4156

## MATERIAL

- Griffleiste, Topkasten und seitliche Schienenführung: natur eloxiertes Aluminium
- Breite seitliche Führungsschienen: ~27 mm
- Stoff aus 100% Polyester  
Stoffmuster auf Anfrage;
- Hitzebeständig (getestet bis zu 90°C)
- Solarzelle befindet sich in Griffleiste.

## WICHTIGE INFOS

- **Regelmäßiges Lüften und Luftzirkulation** sind notwendig um eine Kondensation an den Innenscheiben zu vermeiden. Innenliegende Rollos sollten daher nicht dauerhaft ausgefahren bleiben.

## KOMPATIBILITÄT

- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Preiskatalog.
- Geeignet für alle VELUX® Kunststoff- und Holzfenster Typen der neuen Generation (ab Mai 2013).
- Eine Kombination mit außenliegendem Hitzeschutz wird nicht empfohlen, da es bei der Akkuleistung zu Einschränkungen kommen kann.
- Mit innenliegendem Insektenschutz (an der Innenwand montiert) kombinierbar.

**NICHT** kompatibel mit

- Innenliegenden Jalousien, Verdunkelungs-, falt- oder Multi-Funktionsrollos

# RSL

**Stoffrollo mit Solar-Antrieb**

**Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013**

## BEDIENUNG

- Stufenlos positionierbar per Touchscreen Funk-Fernbedienung (im Lieferumfang des VELUX INTEGRA® Solarfensters) oder 1-Kanal-System-Funk-Fernbedienung (im Lieferumfang des Rollos)
- Manuelle Bedienung über Griffleiste alternativ möglich.

## EINSATZBEREICH

Ideal für nachträgliche Nachrüstung bei VELUX Fenstern mit manueller Bedienung und VELUX INTEGRA® Solarfenster.

## ANTRIEB

### Energieversorgung

- Hochleistungs-Akku, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Mit einem vollgeladenen Akku kann das Produkt ca. 600 Mal betätigt werden.
- Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Perioden mit wenigen Aufladung.