

PRODUKTDATENBLATT

VELUX®

Sonnenschutz für VELUX® Flachdach-Fenster

FMG

Faltrollos
mit Elektro-Antrieb**Pick&Click!®**

Die Abbildung ist eine neutrale Illustration.
Material und Farbe werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

FUNKTIONEN

**Wärmedämmung**
NEIN**Verdunkelung**
Bis zu 39% transparent***Sichtschutz**
JA

TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basierend auf EN 410 und EN 14501.

| Verglasung 73QV | | | klar | undurchsichtig | Flachglas | Konvex-Glas |
|-----------------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Verglasung 73QV | Verglasung 73QV | Verglasung 73QV | Verglasung 73QV |
| Helle Stoffe: | Abminderungsfaktor | F_c | 0,68 | 0,74 | 0,72 | 0,67 |
| Dunkler Stoff: | | F_c | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,83 |
| Helle Stoffe: | Lichtdurchlässigkeitsgrad * | τ | 0,39 | 0,15 | 0,4 | 0,38 |
| Dunkler Stoff: | | τ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MATERIAL

- Griffleiste, Blende und seitliche Führungsschienen: natürlich eloxiertes Aluminium
- Breite seitliche Führungsschienen: 26,5 mm
- Stoff aus 100% Polyester, Wasserabweisend;
- Verfügbare Stoffe: 1016 (weiß); 1259 (beige); 1265 (schwarz)
- Hitzebeständig (getestet bis zu 90°C)
- Motor sitzt hinter einer Blende.

WICHTIGE INFOS

- **Regelmäßiges Lüften und Luftzirkulation** sind notwendig um eine Kondensation an den Innenscheiben zu vermeiden. Innenliegende Rollos sollten daher nicht dauerhaft ausgefahren bleiben.
- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Preiskatalog.
Achtung: Nicht in Größe 150x150 verfügbar.
- Montageanleitung unter www.velux.at.
- Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es mit den betreffenden EU-Richtlinien übereinstimmt.

PRODUKTDATENBLATT



Für VELUX® Flachdach-Fenster

FMG

Faltrollos
mit Elektro-Antrieb

KOMPATIBILITÄT

- Mit VELUX® Flachdach-Fenster CVP
- und mit VELUX® Flachdach-Fenster CFP in Verbindung mit einem Einzelsteuersystem-Steuersystem (KUX 110)
- Mit außenliegendem Hitzeschutz kombinierbar.
- io-homecontrol® kompatibel (siehe www.velux.at/iohome.)

NICHT kompatibel mit

- VELUX® Flachdach-Fenster CSP und CXP
- VELUX® Faltrollo für Flachdach-Fenster

ANTRIEB

Stromverbrauch

- 24 V DC, 0.6 A

Spannungsversorgung

- Anschluss der FMG mittels dem 2,5m langen 24V Kabel an die Anschlussbox des VELUX® Flachdach-Fenster CVP.
- Anschluss an das Einzelsteuersystem KUX 110, wenn VELUX® Flachdach-Fenster CFP (fix) montiert.
Leitungsquerschnitte Verkabelung KUX 110:
Länge bis zu 20 m: 0,75 mm²
Länge bis zu 40 m: 1,50 mm²

BEDIENUNG

- Bei Verwendung einer KUX 110 mit 1-Kanal-System-Funk-Fernbedienung (siehe Abb.)
Frequenz: 868.950 MHz
Batterien: 2 x AAA Alkaline 1,5 V
- Weitere Bedienmöglichkeit:
VELUX® io-homecontrol Fernbedienung KLR 200 (nähere Informationen Bedienungsanleitung KLR 200)
- Normaltemperatur für Bedienung:
zwischen -10 °C und +40°C
- Bediengeschwindigkeit: 2,5 m pro Minute



EINSATZBEREICH

Dekorative Lichtregulierung für VELUX® Flachdach-Fenster.