

PRODUKTDATENBLATT

VELUX®

Sonnenschutz für VELUX® Flachdach-Fenster

FMK

Multi-Funktionsrollos
mit Elektro-Antrieb

Pick&Click!®



Die Abbildung ist eine neutrale Illustration.
Material und Farbe werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

FUNKTIONEN

**Wärmedämmung**
NEIN**Verdunkelung**
JA**Sichtschutz**
JA

TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basierend auf EN 410 und EN 14501.

Verglasung 73QV			klar	undurchsichtig	Flachglas	Konvex-Glas
			Verglasung 73QV	Verglasung 73QV	Verglasung 73QV	Verglasung 73QV
Beide Stoffe:	Abminderungsfaktor	F_c	0,43	0,52	0,43	0,42
Beide Stoffe:	Lichtdurchlässigkeitsgrad *	τ	0	0	0	0

MATERIAL

- Griffleiste, Blende und seitliche Führungsschienen: natürlich eloxiertes Aluminium
- Breite seitliche Führungsschienen: 26,5 mm
- Stoff aus 100% Polyester, Wasserabweisend
- Verfügbare Stoffe: 1045 (weiß); 1047 (schwarz)
- Hitzebeständig (getestet bis zu 90°C)
- Motor sitzt hinter einer Blende.

WICHTIGE INFOS

- **Regelmäßiges Lüften und Luftzirkulation** sind notwendig um eine Kondensation an den Innenscheiben zu vermeiden. Innenliegende Rollos sollten daher nicht dauerhaft ausgefahren bleiben.
- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Preiskatalog.
- Montageanleitung unter www.velux.at.
- Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es mit den betreffenden EU-Richtlinien übereinstimmt.

PRODUKTDATENBLATT



Für VELUX® Flachdach-Fenster

FMK

Multi-Funktionsrollos
mit Elektro-Antrieb

KOMPATIBILITÄT

- Mit VELUX® Flachdach-Fenster CVP
- und mit VELUX® Flachdach-Fenster CFP in Verbindung mit einem Einzelsteuersystem-Steuersystem (KUX110)
- Mit außenliegendem Hitzeschutz kombinierbar.
- io-homecontrol® kompatibel (siehe www.velux.at/iohome.)

NICHT kompatibel mit

- VELUX® Flachdach-Fenster CSP und CXP
- VELUX® Faltrollo für Flachdach-Fenster

ANTRIEB

Stromverbrauch

- 24 V DC, 0.6 A

Spannungsversorgung

- Anschluss der FMK mittels dem 2,5m langen 24V Kabel an die Anschlussbox des VELUX® Flachdach-Fenster CVP.
- Anschluss an das Einzelsteuersystem KUX 110, wenn VELUX® Flachdach-Fenster CFP (fix) montiert.
Leitungsquerschnitte Verkabelung KUX 110:
Länge bis zu 20 m: 0,75 mm²
Länge bis zu 40 m: 1,50 mm²

BEDIENUNG

- Bei Verwendung einer KUX110 mit 1-Kanal-System-Funk-Fernbedienung (siehe Abb.)
Frequenz: 868.950 MHz
Batterien: 2 x AAA Alkaline 1,5 V
- Weitere Bedienmöglichkeit:
VELUX® io-homecontrol Fernbedienung KLR 200 (nähere Informationen Bedienungsanleitung KLR 200)
- Normaltemperatur für
Bedienung: zwischen -10 °C
und +40°C
- Bediengeschwindigkeit: 2,5 m pro Minute



EINSATZBEREICH

- Dekorative Lichtregulierung für VELUX® Flachdach-Fenster.
- Verdunkelung des Raumes