

Mehr
Tageslicht
Mehr
Komfort
Weniger
Energieverbrauch

Ausstiegsfenster GXL in Holz



auch als Energiebalance (3-fach Verglasung)

ANWENDUNGSBEREICH

- Dachneigung Standard: 15° - 85° Dachneigung
- Dachhauteben (4 cm tiefer): ab 20° Dachneigung
- Seitlicher Öffnungswinkel ca. 90° im arretiertem Zustand
- Einzeleinbau oder mindestens 10cm Abstand bei Fensterkombination nebeneinander
- Ausstiegsfenster für ausgebaute Dachböden
- Anschlag Flügel von innen gesehen links; durch bauseitigen Umbau rechts möglich.

BETÄTIGUNG

- mittels seitlich am Flügel montierten Handgriff
- die Öffnungsfunktion wird von einer Gasdruckfeder unterstützt
- zum Schließen muss die Gasdruckfeder durch Drücken freigegeben werden

EIGENSCHAFTEN

- Dauerlüftungsklappe mit Filter (Anwendung bei wärmeren Außentemperaturen)
- Vormontierte Zubehörträger für Sonnenschutzmontage

MATERIAL RAHMEN/FLÜGEL

Kiefer massiv (Holz aus PEFC und FSC zertifizierten Wäldern),
Fäulnisimprägnierung und mehrschichtige wasserbasierende Acryllackoberfläche
VELUX ThermoTechnology™ - expandiertes Polystyrol
Oberflächenausführung: Weiße Lackierung, NCS S 0500 N ähnlich RAL Classic 9003,
Klarlack

AUßENVERBLECHUNG

- Aluminium grau beschichtet, NCS S 7500-N, ähnlich RAL Classic 7043 (-0--)
 - Kupfer (-1--)
- Sonderausführungen**
- Titanzink (gleichpreisig wie Kupfer), (-3--)
 - Aluminium RAL-Farbe nach Kundenspezifikation

VERGLASUNGEN

Funktionen

Sicherheit (erhöhter Schutz bei Hagel und Scheibenbruch), Wärme- und Schalldämmung

Scheibenaufbauvarianten (Randverbund Edelstahl):

- 60 – Standard Plus: 6 mm ESG außen, 15 mm Argon, 2 x 3 mm VSG innen (2-fach)
66 – Energiebalance: 4 mm ESG außen, 12 mm Krypton, 3 mm TVG, 12 mm Krypton,
2 x 3 mm VSG innen (3-fach)

TECHNISCHE WERTE FENSTER

Technische Werte Fenster

Scheibenvariante		60 Flüster	66 Wärme	
Wärmedurchgangskoeffizient	Uw (W/m²K)	1,3	1,0	EN ISO 12567-2
Wärmedurchgangskoeffizient - Scheibe	Ug (W/m²K)	1,0	0,50	EN 673
Lichttransmissionsgrad	τ _v (%)	0,62	0,71	EN 410
UV-Transmissionsgrad	τ _{uv} (%)	0,05	0,05	EN 410
Gesamtenergiedurchlassgrad	g (%)	30	51	EN 410
Schalldämmmaß	R _w (dB)	37 (-1;-3)	37 (-2;-4)	EN ISO 717-1
Luftdurchlässigkeitsklasse		4	4	EN 12207
Natürlicher Reinigungseffekt		✓	✓	
Anti-Tau Beschichtung			✓	

LIEFERZEITEN

Lieferzeiten siehe Preiskatalog

DOWNLOADS, WEITERE PRODUKTE,...

CAD Bibliothek, CAD Einbauvorschläge (siehe auch Kapitel 2), Montageanleitungen und weitere Informationen zu den Anschluss- und Sonnenschutzprodukten unter www.velux.at

ZERTIFIZIERUNGEN

Velux produziert betreffend Qualitätssicherung, Umsetzungsprozessen und Umweltmanagement gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

EUTR: In Übereinstimmung mit der EU Holzverordnung 995/2010

REACH: VELUX ist sich der REACH Verordnung bewusst. Keines der verwendeten Produkte ist verpflichtet zur Registrierung gemäß REACH Verordnung und keines der verwendeten Produkte enthält Substanzen erhöhten Interesses.

GRÖßEN, VERFÜGBARE VERGLASUNGEN

GRÖSSE	FK06
--60	✓
--66	✓

ABMESSUNGEN

Größencode	Stockaußenmaß	Glaslichte	Laibungsnut
	B x H	e x f	k x l
FK06	660 x 1178	482 x 984	605 x 1119

