



VELUX®

Vervangen van een koepel **Aanpassen van de opening in het dak**

De VELUX platdakvensters brengen licht en comfort in de woning. Ze kunnen zeer gemakkelijk om het even welke bestaande koepel vervangen en bieden talrijke voordelen:

- Een groef voor de binnenbekleding zorgt voor een perfecte aansluiting met het plafond.
- De in een geïsoleerd opstand geïntegreerde dubbele beglazing vormt samen met de acryl- of polycarbonaatkoepel een bijzonder goede isolatie.
- Een uitstekende geluidsisolatie.
- Een absoluut nieuwe design door de inbouw van de motor in het opstand.
- Elektrische binnengordijnen en buitenschermen met afstandsbediening voor een optimale bescherming tegen de warmte en voor het verduisteren van de ruimte.

Raad uw klant een VELUX platdakvenster aan. Hij verdient immers altijd het beste op de markt en zal net zoals u maximaal voordeel halen uit een probleemloze installatie!

Vervangen van een koepel

Aanpassen van de opening in het dak - Stap voor stap



Het vervangen van een oude koepel door een perfect isolerend VELUX platdakvenster is een zeer eenvoudige zaak, zelfs wanneer het nieuwe venster groter of kleiner is dan de oude koepel. Er zijn slechts enkele aanpassingen van de binnenbekleding nodig. De plaatsing zelf verloopt altijd probleemloos en kan worden uitgevoerd in enkele gemakkelijke stappen.

1. Een gladde snede maken in het dak.
2. De aansluiting voor de nieuwe installatie vastmaken.
3. Het oude kader (opstand) wegnemen.
4. De opstand van 15 cm plaatsen en vastmaken.
5. De isolatie rond het venster plaatsen.
6. Het VELUX platdakvenster op de correcte manier plaatsen.
7. Het platdakvenster monteren op de opstand.
8. De installatie dichtmaken.
9. De koepel op het venster plaatsen.

Dat is alles!

Steeds tot uw dienst voor
meer informatie:
VELUX Belgium
Bd. de l'Europe 121
1301 Bierges (Wavre)
(0032) 10 42 09 09 Téléphone
(0032) 10 41 68 02 Fax
velux.v-b@velux.com
www.velux.be

VELUX®