

**VELUX®**

# Liste des prix pour fenêtres à ouverture par rotation VELUX GGL CK01

Valable dès le 1<sup>er</sup> mars 2019



[www.velux.ch](http://www.velux.ch)

# Fenêtres à ouverture par rotation

GGL CK01 (remplacement GGL-9 et GGL 101)



Pick&Click!<sup>®</sup>


## Exécution standard:



**GGL: Pin peint en blanc**

Code couleur: NCS S 0500 N / environ RAL 9003

## Exécution optionale:



**GGL: Pin vernis transparent**


Prix comme pour les GGL peintes en blanc



### Propriétés fenêtres à ouverture par rotation manuel

- Opération de la poignée aisée et facilement accessible même si des meubles se trouvent sous la fenêtre.
- Préparé pour un montage aisé de stores intérieurs VELUX grâce à Pick&Click!<sup>™</sup>.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Toutes les fenêtres de toit munies du triple vitrage Thermo 2 Plus et Thermo 2 sont certifiées Minergie<sup>®</sup>.

## GGL manuel



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup>

CK01  
55 x 70


Délai de  
livraison <sup>B</sup>

Fenêtres à ouverture par rotation GGL manuel			
Thermo 2 Plus (-86)	Aluminium, GGL 2086	572.-	6
	Cuivre, GGL 2186	673.-	2
	Zinc-titane, GGL 2386	673.-	10
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 2066	572.-	6
	Cuivre, GGL 2166	673.-	2
	Zinc-titane, GGL 2366	673.-	10
Thermo 1 (-60)	Aluminium, GGL 2060R	497.-	6
	Cuivre, GGL 2160	585.-	6
	Zinc-titane, GGL 2360	585.-	15

### Propriétés fenêtres à ouverture par rotation à énergie solaire

- Montage sans câblage.
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur dissimulé et commande électrique, clavier mural et détecteur de pluie.
- Fonctionnement assuré à toute heure du jour par un accumulateur.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Ferme automatiquement en cas de pluie.
- Toutes les fenêtres de toit munies du triple vitrage Thermo 2 Plus et Thermo 2 sont certifiées Minergie<sup>®</sup>.

## GGL solaire



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup>

CK01  
55 x 70


Délai de  
livraison <sup>B</sup>

Fenêtres à ouverture par rotation GGL solaire			
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 206630A	1252.-	15
	Cuivre, GGL 216630A	1353.-	15
	Zinc-titane, GGL 236630A	1353.-	15
Thermo 1 (-60)	Aluminium, GGL 2060R30A	1177.-	15
	Cuivre, GGL 216030A	1265.-	15
	Zinc-titane, GGL 236030A	1265.-	15

### Propriétés fenêtres à ouverture par rotation électrique

- Livré prêt au montage avec câble réseau de 7,5 m (230V, 2 pôles).
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur dissimulé et commande électrique, clavier mural et détecteur de pluie.
- La fenêtre de toit VELUX INTEGRA<sup>®</sup> est préparée pour l'installation de stores VELUX à commande électrique.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Ferme automatiquement en cas de pluie.
- Toutes les fenêtres de toit munies du triple vitrage Thermo 2 Plus et Thermo 2 sont certifiées Minergie<sup>®</sup>.

## GGL électrique



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup>

CK01  
55 x 70

Délai de  
livraison <sup>B</sup>

Fenêtres à ouverture par rotation GGL électrique			
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 206621A	1092.-	15
	Cuivre, GGL 216621A	1193.-	15
	Zinc-titane, GGL 236621A	1193.-	15
Thermo 1 (-60)	Aluminium, GGL 2060R21A	1017.-	15
	Cuivre, GGL 216021A	1105.-	15
	Zinc-titane, GGL 236021A	1105.-	15

<sup>A</sup> Dimensions extérieures du cadre.

<sup>B</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

## Articles de montage

### Profisets



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Profisets pour hauteur de montage standard

EDW/EDL	Aluminium, EDW/EDL 2000	149.-	6
	Cuivre, EDW/EDL 2100	230.-	6
	Zinc-titane, EDW/EDL 2300	230.-	6
EDB	Aluminium, EDB 2000	154.-	10
	Cuivre, EDB 2100	239.-	15
	Zinc-titane, EDB 2300	239.-	25



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Profisets pour montage abaissé

EDJ/EDN	Aluminium, EDJ/EDN 2000	180.-	10
	Cuivre, EDJ/EDN 2100	286.-	10
	Zinc-titane, EDJ/EDN 2300	286.-	10

## Tôles de recouvrement ZWC



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Tôles de recouvrement pour hauteur de montage standard

Aluminium, ZWC 0000		10.-	6
	Cuivre, ZWC 0100	15.-	6
	Zinc-titane, ZWC 0300	15.-	15

### Raccordement individuel



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Raccordement individuel pour hauteur de montage standard

EDW/EDL	Aluminium, EDW/EDL 0000	103.-	6
	Cuivre, EDW/EDL 0100	184.-	6
	Zinc-titane, EDW/EDL 0300	184.-	6
EDB	Aluminium, EDB 0000	108.-	10
	Cuivre, EDB 0100	193.-	15
	Zinc-titane, EDB 0300	193.-	25



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Raccordement individuel pour montage abaissé

EDJ/EDN	Aluminium, EDJ/EDN 0000	134.-	10
	Cuivre, EDJ/EDN 0100	240.-	10
	Zinc-titane, EDJ/EDN 0300	240.-	10

## Raccordements de remplacement



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Raccordements de remplacement

Aluminium, EW/EL 0000		165.-	6
	Cuivre, EW/EL 0100	295.-	6
	Zinc-titane, EW/EL 0300	295.-	15

### Montages combinés



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Éléments de base (~21) pour hauteur de montage standard

EDW/EDL	Aluminium, EKW/EKL 0021	206.-	6

#### Éléments d'agrandissement pour hauteur de montage standard

EKW/EKL	Aluminium, EKW/EKL 000x	103.-	6
	Cuivre, EKW/EKL 010x	184.-	6
	Zinc-titane, EKW/EKL 030x	184.-	6

#### Éléments d'agrandissement pour hauteur de montage standard

EKB	Aluminium, EKB 000x	108.-	6
	Cuivre, EKB 010x	193.-	6
	Zinc-titane, EKB 030x	193.-	6



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Éléments de base (~21) pour montage abaissé

EKJ/EKN	Aluminium, EKJ/EKN 0021	268.-	10
	Cuivre, EKJ/EKN 0121	479.-	10
	Zinc-titane, EKJ/EKN 0321	479.-	10

#### Éléments d'agrandissement pour montage abaissé

EKJ/EKN	Aluminium, EKJ/EKN 000x	134.-	10
	Cuivre, EKJ/EKN 010x	240.-	10
	Zinc-titane, EKJ/EKN 030x	240.-	10

## Adaptateur de remplacement ELX



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Adaptateur de remplacement pour hauteur de montage standard

Aluminium, ELX 0000		92.-	6
	Cuivre, ELX 0100	164.-	6
	Zinc-titane, ELX 0300	164.-	15

### Articles de montage



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Articles de montage pour hauteur de montage standard

Aluminium, BDX 2000		86.-	6
	Cuivre, BFX 1000	39.-	6
	Zinc-titane, BBX 0000	39.-	6



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Articles de montage pour montage abaissé

Aluminium, BDX 2000F		86.-	15
	Cuivre, BFX 1000F	39.-	15
	Zinc-titane, BBX 0000	39.-	6



#### Embrasure intérieure

LSB 2000		149.-	6
	LSC 2000	184.-	6
	LSD 2000	347.-	15

## Remplacement de vitrage

L'actuelle génération (dès mai 2013)



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Vitrage isolant de remplacement

IPL	IPL 0070	114.-	6
	IPL 0066	131.-	6
	IPL 0060	114.-	6
	IPL 0034	137.-	6

Génération V21 (2000 - avril 2013)



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> C01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Vitrage isolant de remplacement

IPL	IPL 0060G	114.-	6
	IPL 0065G	131.-	6

Génération VES (1992 à 1999)



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> 101 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Vitrage isolant de remplacement

IPL	IPL 0073G	114.-	6

Set de transformation			
IGR	IGR 101 3000	110.-	6
	IGR 101 3100	148.-	6

Génération VKI (1972 à 1991)



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> GGL-9 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

#### Vitrage isolant de remplacement

IPL	IPL 0073G	114.-	6

Set de transformation			
IGR	IGR 9 3000	110.-	6
	IGR 9 3100	148.-	6


<sup>A</sup> Dimensions extérieures du cadre.

<sup>B</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

# Protection contre le soleil et la chaleur

## Stores VELUX

Les fenêtres de toit VELUX apportent chaleur et lumière dans la maison. Les stores VELUX vous protègent de la chaleur, de la lumière intense du soleil et des insectes. Découvrez davantage d'informations sur la protection contre la chaleur et visualisez les innombrables couleurs et designs de nos stores intérieurs. Vous trouverez ici ou dans notre onlineshop [www.veluxshop.ch](http://www.veluxshop.ch) les stores adaptés aux fenêtres de toit VELUX.



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

### Volets roulants extérieurs

Solaire SSL	Aluminium, SSL 0000SA	664.-	5
	Cuivre, SSL 0100SA	686.-	10
Zinc-titane, SSL 0700S	686.-	10	
Électrique SML	Aluminium, SML 0000SA	492.-	10
	Cuivre, SML 0100SA	508.-	10
Zinc-titane, SML 0700SA	508.-	10	

### Plaque d'adaptation XCH ZOZ 213K

Pour le montage d'un SSL sur une fenêtre solaire	30.-	6
--	------	---



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

### Marquissettes

Solaire MSL	Standard, MSL 5060VA	562.-	15
Électrique MML	Standard, MML 5060VA	412.-	5

### Plaque d'adaptation ZOZ 213K

Pour le montage d'une MSL sur une fenêtre solaire	30.-	6
---	------	---

### Plaque d'adaptation Special ZOZ 227

Pour le montage d'une MSL/MML sur une fenêtre de toit en cuivre	15.-	8
---	------	---



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

### Stores d'obscurissement

Solaire MSL	Standard	288.-	7
	Premium	308.-	7
Électrique MML	Standard	258.-	7
	Premium	278.-	7
Manuel DKL	Standard	98.-	5
	Premium	118.-	7
	Goodnight Collection	128.-	8
Manuel DFD	Baby, Boys & Girls	128.-	8
	Standard	127.-	7
Premium	147.-	7	



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

### Stores énergie

Solaire FSC	Standard	317.-	7
	Premium	337.-	7
Électrique FMC	Standard	287.-	7
	Premium	307.-	7
Manuel FHC	Standard	127.-	7
	Premium	147.-	7



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

### Stores plissés


Solaire FSL	Standard	288.-	7
	Premium	308.-	7
Électrique FML	Standard	258.-	7
	Premium	278.-	7
Manuel FHL	Standard	98.-	7
	Premium	118.-	7



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

### Stores rideaux


Solaire RSL	Standard	288.-	7
	Premium	308.-	7
Électrique RML	Standard	258.-	7
	Premium	278.-	7
Manuel RFL	Standard	98.-	7
	Premium	118.-	7



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

### Stores vénitiens

PAL	Standard	127.-	7
	Premium	147.-	7



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

### Stores bateaux

FHB	Standard	127.-	13
	Premium	147.-	13

### Tissu de remplacement pour store bateau

ZHB	Standard	63.-	13
	Premium	83.-	13



Dimension  
l x h en cm <sup>A</sup> CK01 55 x 70 Délai de livraison <sup>B</sup>

### Moustiquaires

ZIL	ZIL 8888	138.-	6
-----	----------	-------	---



Remplacement C01, GGL 101 et GGL-9, non disponible en GGU/GPL/GPU et Thermo 2 plus.  
Les produits de protection contre la chaleur et le soleil GGL CK01 énumérés ici ne sont pas compatibles avec GGL-9 et GGL 101.

<sup>A</sup> Dimensions extérieures du cadre.  
<sup>B</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

VELUX Suisse SA  
Industriestrasse 7  
4632 Trimbach

Particuliers 062 289 44 45  
Professionnels 062 289 44 44  
Fax 062 289 44 04

[info@velux.ch](mailto:info@velux.ch)  
[www.velux.ch](http://www.velux.ch)

Soyez social:



*De la lumière dans la vie*™

**VELUX®**