

**VELUX®**

# Listino dei prezzi per finestra con apertura a bilico VELUX XK99

Valido a partire dal 1° marzo 2019



[www.velux.ch](http://www.velux.ch)

# Finestra con apertura a bilico


XK99 70×118 (GGL 5)



ThermoTechnology™


Pick&Click!™

## Versione standard:



**GGL in legno di pino laccata bianca**  
Codice colore: NCS S 0500 N / all'incirca RAL 9003

## Versione opzionale:



**GGL in legno di pino laccata trasparente**  
Prezzi come GGL laccata bianca



### Caratteristiche finestra con apertura a bilico manuale

- Azionamento con comoda maniglia ben raggiungibile anche se i mobili si trovano sotto la finestra.
- Predisposta per il semplice montaggio di tende interne grazie a Pick&Click!™
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.
- Tutte le finestre per tetti con vetrata tripla Thermo 2 e Thermo 2 Plus sono certificate Minergie®.

## GGL manuale



Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Finestra con apertura a bilico GGL manuale			
Thermo 2 (~66)	Alluminio, GGL 2066	952.-	25
	Rame, GGL 2166	1076.-	25
	Zinco di titanio, GGL 2366	1076.-	25
Thermo 1 (~60)	Alluminio, GGL 2060	860.-	15
	Rame, GGL 2160	968.-	15
	Zinco di titanio, GGL 2360	968.-	15

### Caratteristiche finestra con apertura a bilico ad energia solare

- Installazione senza cavi.
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore invisibile e centralina elettrica, tastiera a muro e sensore pioggia.
- Funzionamento assicurato in ogni orario della giornata grazie all'accumulatore di energia.
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.
- Tutte le finestre per tetti con il triplo vetro Thermo 2 Plus e Thermo 2 sono certificate Minergie®.

## GGL solare




Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Finestra con apertura a bilico GGL solare			
Thermo 2 (~66)	Alluminio, GGL 206630	1632.-	25
	Rame, GGL 216630	1756.-	25
	Zinco di titanio, GGL 236630	1756.-	25
Thermo 1 (~60)	Alluminio, GGL 206030	1540.-	15
	Rame, GGL 216030	1648.-	15
	Zinco di titanio, GGL 236030	1648.-	15

### Caratteristiche finestra con apertura a bilico elettrica

- Fornita pronta al montaggio, con cavo di rete lungo 7,5m (230 V, bipolare).
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore invisibile e centralina elettrica, tastiera a muro e sensore pioggia.
- La finestra per tetti VELUX INTEGRA® è predisposta per l'installazione di tende VELUX ad azionamento elettrico.
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.
- Tutte le finestre per tetti con vetrata tripla Thermo 2 Plus e Thermo 2 sono certificate Minergie®.

## GGL elettrica




Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Finestra con apertura a bilico GGL elettrica			
Thermo 2 (~66)	Alluminio, GGL 206621	1472.-	25
	Rame, GGL 216621	1596.-	25
	Zinco di titanio, GGL 236621	1596.-	25
Thermo 1 (~60)	Alluminio, GGL 206021	1380.-	15
	Rame, GGL 216021	1488.-	15
	Zinco di titanio, GGL 236021	1488.-	15

## Raccordo prefabbricato singolo

EDW/EDL per materiali di copertura profilati e piani




Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Singolo raccordo prefabbricato per il montaggio standard		
Alluminio, EDW/EDL 0000	121.-	10
Rame, EDW/EDL 0100	215.-	10
Zinco di titanio, EDW/EDL 0300	215.-	10

## Lamiere di copertura

ZWC (Montaggio standard)




Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Lamiere di copertura per il montaggio standard		
Alluminio, ZWC 0000	10.-	15
Rame, ZWC 0100	15.-	15
Zinco di titanio, ZWC 0300	15.-	15

## Mantella d'allacciamento

BFX




Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Prodotti per il montaggio per il montaggio standard		
Alluminio, BFX 1000	39.-	20

## Adattatore per sostituzione

ELX



Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Adattatore per sostituzione		
Alluminio, ELX 0000	106.-	20
Rame, ELX 0100	189.-	20
Zinco di titanio, ELX 0300	189.-	20

## Protezione dal calore e dal sole



Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Persiane avvolgibili esterne			
SSL Solari	Alluminio, SSL 0000S	754.-	15
	Rame, SSL 0100S	778.-	15
	Zinco di titanio, SSL 0700S	778.-	15
SML elettrica	Alluminio, SML 0000S	558.-	15
	Rame, SML 0100S	576.-	15
	Zinco di titanio, SML 0700S	576.-	15



Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Marchisette			
MSL Solari	Standard, MSL 5060	592.-	15
	MML elettrica	Standard, MML 5060	442.-
MHL manuale	Standard, MHL 5060	102.-	15




Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Tende oscuranti			
DSL Solar	Standard	316.-	15
	Premium	336.-	15
DML elettrica	Standard	286.-	15
	Premium	306.-	15
DKL manuale	Standard	126.-	15
	Premium	146.-	15



Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Tende plissettate			
FSL Solar	Standard	316.-	15
	Premium	336.-	15
FML elettrica	Standard	286.-	15
	Premium	306.-	15
FHL manuale	Standard	126.-	15
	Premium	146.-	15



Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Tende alla veneziana			
PAL	Standard	151.-	15
	Premium	171.-	15



Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Piastra di adattamento XCH ZOZ 213K		
Per il montaggio di una SSL sulla finestra Solar	30.-	6



Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Piastra di adattamento ZOZ 213K		
Per il montaggio di una MSL su finestre solari	30.-	6

Piastra di adattamento Special ZOZ 227		
Per il montaggio di una MSL/MML su una finestra per tetti in rame	15.-	8



Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Tende energetiche			
FSC Solar	Standard	353.-	15
	Premium	373.-	15
FMC elettrica	Standard	323.-	15
	Premium	343.-	15
FHC manuale	Standard	163.-	15
	Premium	183.-	15



Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Tende rotolanti			
RSL Solar	Standard	297.-	15
	Premium	317.-	15
RML elettrica	Standard	267.-	15
	Premium	287.-	15
RFL manuale	Standard	107.-	15
	Premium	127.-	15



Dimensioni L×A in cm <sup>A</sup> XK99 70×118 Tempo di consegna <sup>B</sup>

Zanzariere			
ZIL	ZIL 8888	207.-	15

! Sostituzione GGL 5 a partire dall'anno 1979 (Z) non è disponibile in GGU/GPL/GPU e in Thermo 2 Plus. I prodotti protezione solare e calore XK99 qui elencati, non sono compatibili con GGL 5.

<sup>A</sup> Dimensioni esterne telaio. Tutti i prezzi IVA esclusa  
<sup>B</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

<sup>A</sup> Dimensioni esterne telaio.  
<sup>B</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi IVA esclusa

VELUX Svizzera SA  
Industriestrasse 7  
4632 Trimbach

Clienti privati      062 289 44 45  
Clienti aziendali    062 289 44 44  
Fax                    062 289 44 04

[info@velux.ch](mailto:info@velux.ch)  
[www.velux.ch](http://www.velux.ch)

Siate social:



*Più luce alla vita*™

**VELUX®**