

Manuelles Sichtschutzrollo



Pick&Click!®

- Lichtregulierung
- Sichtschutz
- GGL / GGU / GPL / GPU / DHL / GDL / VFE / VIU / GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C
- Neubau und Renovationen / Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster
- Empfohlene Einbauhöhe < 2,00 m (Oberkante Dachfenster)

Das Sichtschutzrollo ist mittels durchgängiger Griffleiste leichtgängig und stufenlos positionierbar. Die schmalen Profile, seitlich wie oben 25 mm breit, sowie die in Gehrung geschnitten Eckprofile repräsentieren das einzigartige Slimline Design der VELUX Rollos, dank welchem mehr Licht bei eingefahrenem Rollo ins Rauminnere gelangt. Das patentierte Pick&Click® System ermöglicht eine einfache und schnelle Montage auf die VELUX Dachfenster. Dabei wird das Rollo in die am Fenster vormontierten Halterungen eingeklickt und somit sind beide Hände für den weiteren Montageverlauf frei.



- Manuelle Bedienung mittels Griffleiste
- Für höher als 2 m eingebaute Sichtschutzrollos ist die Bedienungsstange ZXT 200 in Kombination mit dem Beschlag ZED 300S erforderlich
- Diverse Muster und Farben
- Imprägniertes, lichtdurchlässiges Polyestergewebe
- Blende, Führungsschienen und Griffleiste aus eloxiertem Aluminium
- Abdeckkappen aus PVC
- Führungsschnüre aus Polyester

- Kombination mit aussen liegendem Hitzeschutz (Markisetten, Rollläden) und Insektenschutzrollo ZIL möglich

Isolierglas-Ausführung Thermo 1 --60

- g-Wert Reduktion auf 0,27 bis 0,21
(Abhängig vom Stoffgewebe)

Isolierglas-Ausführung Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- g-Wert Reduktion auf 0,45 bis 0,38
(Abhängig vom Stoffgewebe)

EIGENSCHAFTEN

DACHFENSTER-TYPEN

ANWENDUNGS-BEREICH

FUNKTION UND MONTAGE

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

TECHNISCHE DATEN