

Stores plissés électriques



Pick&Click!®

- Réglage de la lumière
- Protection des regards indiscrets
- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL


- Seulement compatible avec io-homecontrol®
- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes

Les stores plissés électriques ont été développés pour un raccordement direct à la fenêtre VELUX INTEGRA® ou à un autre composant électrique VELUX. Le système Pick&Click® breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.

- Commande avec smartpad INTEGRA® avec écran tactile (la commande n'est pas fournie, elle est contenue dans la fenêtre de toit VELUX INTEGRA®)
- Pour les fenêtres de toit manuelles, un système de commande VELUX INTEGRA® KUX 110 est nécessaire. Système de commande individuel avec télécommande simple à 1 canal Ouvrir/Arrêt/Fermer, pour la commande d'un moteur.
- La manoeuvre est également possible manuellement

- Divers dessins et couleurs
- Tissu plissé, translucide
- Cadre et rails latéraux: aluminium peint blanc ou brossé
- Capuchons en PVC
- Cordons de guidage en polyester

Pour l'installation sur une fenêtre de toit avant l'année de production 1992 les supports de montage ZOZ 230 sont nécessaires.



CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

DOMAINES D'APPLICATION

FONCTION ET MONTAGE

COMMANDE

MATÉRIEL



io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com

Stores plissés électriques

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL

Execution vitrage isolant Thermo 1 --60

- Valeur g réduction à 0.26 à 0.22
(dépend au tissu)

Execution vitrage isolant Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valeur g réduction à 0.46 à 0.40
(dépend au tissu)

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com