


Marquises à énergie solaire pour fenêtres pour toit plat



- Protection contre la chaleur jusqu'à 76%
- Protection contre les regards indiscrets
- CVP / CFP / CSP



- Montage ultérieur sur des fenêtres pour toit plat déjà existantes
- Nouvelle construction et rénovation

Les marquises transparentes (MSG) sont montées entre le vitrage et la coupole et sont commandées par télécommande et entraînement solaire. Absorption de l'énergie solaire par le capteur photovoltaïque et l'accu NiMH. Un accu complètement chargé assure jusqu'à 360 actionnements (pour passer les périodes de mauvais temps). Elles assurent des températures confortables en bloquant les rayons du soleil avant qu'ils ne frappent le vitrage.

- Commande avec la télécommande incluse
- Le smartpad VELUX INTEGRA® avec écran tactile, en option, (KLR 200) permet la commande centralisée de plusieurs produits automatiques VELUX (jusqu'à 200) et les produits io-homecontrol d'autres fabricants. Le Smartpad VELUX INTEGRA® permet une programmation aisée des horaires et comprend de nombreux programmes de confort réglables, comme p.ex. «Bonjour», «En vacance», «Aérer».
- Recouvrement et rails latéraux: aluminium blanc, thermolaqué (NCS S 0500-N)
- Mailles en fibres de verre avec revêtement PVC, disponible en blanc 6090

Protection solaire intérieure

- Les marquises MSG peuvent être combinées avec tous les produits de protection solaire placés à l'intérieur.

Execution vitrage isolant ISD 0000 / ISD 0010

- Valeur g réduction à 0.12

CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

DOMAINES D'APPLICATION

FONCTION ET MONTAGE

COMMANDE

MATÉRIEL

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com