

# Stores bateaux manuelles



Pick&Click!®

- Réglage de la lumière
- Protection des regards indiscrets

• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C

- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes
- Hauteur de montage conseillée < 2,00 m (bord supérieur de la fenêtre de toit)



Le store plissé peut être positionné librement sur la fenêtre de toit à l'aide d'une fixation à positionnement flexible, depuis le haut comme depuis le bas. Les profilés étroits, de largeur 25 mm de côté comme en haut, représentent le design unique Slimline pour les stores VELUX, qui permet plus d'entrée de lumière lorsque le store est entré. Le système Pick&Click® breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.

- Maniement manuel par fixation
- Les stores bateau ne conviennent pas pour des fenêtres posées à plus de 2 mètres.

- Divers dessins, couleurs et tissus
- Tissue polyester translucide, coton ou linon
- Rails de guidage en aluminium anodisé
- Capuchons et fixation en PVC
- Cordons de guidage en polyester

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL

### Execution vitrage isolant Thermo 1 --60

- Valeur g réduction à 0.28 à 0.18 (dépend au tissu)

### Execution vitrage isolant Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valeur g réduction à 0.47 à 0.33 (dépend au tissu)

CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

DOMAINES D'APPLICATION

FONCTION ET MONTAGE

COMMANDE

MATÉRIEL

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES