

# Stores d'obscurcissement électriques



Pick&Click!®

- Obscurcissement
- Réglage de la lumière
- Protection des regards indiscrets

• GGL / GGU / GPL / GPU / DHL

- Seulement compatible avec io-homecontrol®
- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes (si déjà câblé)

Les stores d'obscurcissement électrique ont été développés pour un raccordement direct à la fenêtre VELUX INTEGRA® ou à un autre composant électrique VELUX. Le tissu opaque est guidé entre deux rails de guidage latéraux et est maintenu dans le logement des guidages. Le système Pick&Click® breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.



- Commande avec smartpad INTEGRA® avec écran tactile (la commande n'est pas fournie, elle est contenue dans la fenêtre de toit VELUX INTEGRA®)
- Pour les fenêtres de toit manuelles, un système de commande VELUX INTEGRA® KUX 110 est nécessaire. Système de commande individuel avec télécommande simple à 1 canal Ouvrir/Arrêt/Fermer, pour la commande d'un moteur.
- Maniement manuel aussi possible

- Divers dessins et couleurs
- Tissu triple couche, polyester avec couche intermédiaire opaque et revêtement aluminium réfléchissant du côté de la vitre
- Cadre et rails latéraux: aluminium anodisé
- Peinture noire antiréfléchissante sur les rails de guidage
- Capuchons en PVC
- Cordons de guidage en polyester

CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

DOMAINES D'APPLICATION

FONCTION ET MONTAGE

COMMANDE

MATÉRIEL



io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

# Stores d'obscurcissement électriques

Pour l'installation sur une fenêtre de toit avant l'année de production 1992 les supports de montage ZOZ 230 sont nécessaires.

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL

**Execution vitrage isolant Thermo 1 --60**

- Valeur g                      réduction à 0.18

**Execution vitrage isolant Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86**

- Valeur g                      réduction à 0.35

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)