



- Protezione dal calore fino al 74%
- Protezione dagli sguardi indiscreti

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL
- GDL (per anta superiore)

- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti
- Inclinazioni del tetto di 15°-90°
- Altezza d'ingombro raccomandata < 2.00 m (bordo superiore finestra)
- Solo possibile per le finestre manuali



Marchisetta ad azionamento manuale senza guide di scorrimento laterali. La marchisetta viene inserita nel cassone della finestra per tetti e, quando è chiusa, il suo tessuto resta così protetto dagli agenti atmosferici. La finestra viene ruotata nella posizione di pulizia e la marchisetta agganciata nei ganci di fissaggio posti sul telaio inferiore della finestra. Chiudendo la finestra viene estratta la marchisetta. Il montaggio può avvenire dall'interno o dall'esterno.

- Viene estratta e ritirata a mano
- Rete in fibra di vetro disponibile con rivestimento in PVC in color nero 5060
- Ganci di fissaggio in PVC

Distanza telaio combinazioni di finestre

- Disposte in orizzontale 18 mm
- Disposte in verticale 100 mm

Protezione dal sole interna

- La HML è combinabile con tutti i prodotti di protezione dal sole interni

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE

COMBINAZIONI

Marchisetta manuale

Versione vetrata isolante Thermo 1 --60

- Valore g Riduzione a 0.12
- Valore g in
combinazione con Tenda plissettata (F-L): riduzione a 0.10
Tenda oscurante (D-L): riduzione a 0.09
Tenda energetica (F-C): riduzione a 0.07
- Resistenza al vento Classe 1 (EN 13561)

Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valore g Riduzione a 0.12
- Valore g in
combinazione con Tenda plissettata (F-L): riduzione a 0.10
Tenda oscurante (D-L): riduzione a 0.09
Tenda energetica (F-C): riduzione a 0.07
- Resistenza al vento Classe 1 (EN 13561)

DATI TECNICI