

Tenda a pacchetto manuale



Pick&Click!®

- Regolazione della luce
- Protezione dagli sguardi indiscreti
- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C
- Non per finestre in materia plastica anteriori all'anno 2000
- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti
- Altezza d'ingombro raccomandata < 2,00 m (bordo superiore finestra)

La tenda plissettata è posizionabile liberamente sulla finestra per tetti e può essere collocata nella posizione desiderata dal basso o dall'alto grazie al gancio a posizionamento flessibile. I profili sottili, larghi 25 mm sia sui lati che in alto, sono l'espressione della straordinaria forma costruttiva delle tende VELUX nel design Slimline, che consente una maggior incidenza di luce negli ambienti quando la tenda è sollevata. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX. La tenda viene fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio.



- Comando manuale tramite supporti
- Le tende a pacchetto non sono adatte per finestre montate a più di 2 m d'altezza.
- Diversi campioni, colori e tessuti
- Poliestere traslucido, cotone o tessuto in lino
- Guide di scorrimento in alluminio anodizzato
- Alette di copertura e supporti in PVC
- Cordicelle di scorrimento in poliestere
- Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile

Versione vetrata isolante Thermo 1 --60

- Valore g Riduzione da 0.28 fino a 0.18
(In funzione del tessuto)

Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valore g Riduzione da 0.47 fino a 0.33
(In funzione del tessuto)

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE

COMBINAZIONI

DATI TECNICI