

Tenda oscurante Duo

**Pick&Click!®**

- Oscuramento
- Regolazione della luce
- Protezione dagli sguardi indiscreti

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C

- Non per finestre in materia plastica anteriori all'anno 2000
- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti
- Altezza d'ingombro raccomandata < 2,00 m (bordo superiore finestra)



La tenda oscurante Duo è composta di due tende collegate tra loro attraverso una maniglia, una tenda oscurante e una tenda plissettata, e consente in tal modo un oscuramento totale così come un leggero attenuamento della luce del giorno. I profili sottili, larghi 25 mm sia sui lati che in alto, così come i profili angolari tagliati con un angolo di 45°, sono l'espressione della straordinaria forma costruttiva delle tende VELUX nel design Slimline, che consente una maggior incidenza di luce negli ambienti quando la tenda è sollevata. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX. La tenda viene fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio.

- Comando manuale di entrambe le tende tramite maniglia
- Per le tende oscuranti Duo installate a più di 2 m d'altezza, è necessaria l'asta di comando ZXT 200 in combinazione con la ferratura ZED 300S

- D'ora in poi, le tende oscuranti Duo sono disponibili in tutti i colori oscuranti (eccetto Disney & VELUX Dream Collection e Star Wars & VELUX Galactic Night Collection) e sono combinabili con la tenda plissettata bianca (1016).
- Tenda oscurante: tessuto a tre strati, poliestere con uno strato intermedio opaco e rivestimento riflettente in alluminio sul lato del vetro
- Tenda plissettata: tessuto traslucido plissé in poliestere

CARATTERISTICHE**MODELLI DI FINESTRA PER TETTI****CAMPO D'IMPIEGO****FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO****COMANDO****MATERIALE**

Tenda oscurante Duo

- Pannello, guide di scorrimento e maniglia in alluminio anodizzato
 - Verniciatura nera antiriflesso nelle guide di scorrimento
 - Alette di copertura in PVC
 - Cordicelle di scorrimento in poliestere
-
- Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile

Indicatori tenda oscurante

Versione vetrata isolante Thermo 1 --60

- Valore g Riduzione a 0.18

Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valore g Riduzione a 0.35

Indicatori tenda plissettata

Versione vetrata isolante Thermo 1 --60

- Valore g Riduzione a 0.22

Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valore g Riduzione a 0.40

COMBINAZIONI

DATI TECNICI