

# Tenda energetica ad energia solare



Pick&Click!®

- Isolamento termico
- Oscuramento
- Regolazione della luce
- Protezione dagli sguardi indiscreti

• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C

- Non per finestre in materia plastica anteriori all'anno 2000
- Ideale per installazioni successive in finestre per tetti già esistenti (montaggio senza cavi)
- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre



Assorbimento dell'energia solare attraverso il pannello fotovoltaico e immagazzinamento nella batteria NiMH. Una batteria completamente carica assicura fino a 500 azionamenti (per il superamento dei periodi di maltempo). La tenda energetica ad energia solare può essere fissata in qualsiasi posizione della finestra. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX. La tenda viene fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio.

- Comando tramite il radio-telecomando fornito in dotazione
- Il VELUX INTEGRA® Smartpad con touchscreen, disponibile in optional, (KLR 200) consente un comando centrale di più prodotti motorizzati VELUX (anteriori al 2000) così come di prodotti io-homecontrol di altri produttori. Il VELUX INTEGRA® Smartpad consente una facile programmazione degli orari e include numerosi programmi comfort impostabili come ad es. «Buongiorno», «In vacanza», «Ventilazione».
- Comando anche possibile manualmente

### CARATTERISTICHE

### MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

### CAMPO D'IMPIEGO

### FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

### COMANDO



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

# Tenda energetica ad energia solare

- Tessuto in poliestere 100% opaco, disponibile in dodici colori diversi
- Tessuto a due strati con piegatura a nido d'ape e rivestimento isolante in alluminio negli spazi tra le pieghe
- Pannello, guide di scorrimento e maniglia in alluminio anodizzato
- Alette di copertura in PVC
- Guide di scorrimento in poliestere

Per l'installazione di tende per la protezione dal sole VELUX INTEGRA® su una finestra per tetti anteriore all'anno di produzione 1992, sono necessari i supporti di montaggio ZOZ 230.

- Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile
- Non compatibile con le finestre in materia plastica anteriori all'anno 2000

#### **Versione vetrata isolante Thermo 1 --60**

- Valore g                      Riduzione a 0.12
- Valore  $U_w$                 Riduzione di  $U_w$  a 0.97

#### **Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86**

- Valore g                      Riduzione a 0.26
- Valore  $U_w$                 Riduzione di  $U_w$  a 0.79

MATERIALE

COMBINAZIONI

DATI TECNICI



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)