

Produktdatenblatt

GVK – der Dachausstieg für Kalträume



Produktbeschreibung und -vorteile

- Dachausstieg aus Polyurethan in Schwarz für Handwerker und Schornsteinfeger.
- Ausstiegsöffnung: 40,7 x 55,3 cm
- Isolierverglasung
- Seitlich angeschlagener Flügel.
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen).
- Patentierte Sicherheits- Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels.
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe. Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer.

Zugelassener Dachneigungsbereich

20° bis 60°

Ausführungen und Verglasung

Ausführungen

- Polyurethan, schwarz durchgefärbt
NCS S 8505-B20, RAL 9011

Verglasung

- Isolierverglasung

10 Jahre Garantie



VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf:

- Fenster*
- Flachdach-Fenster*
- Eindeckrahmen
- Dämm- und Anschlussprodukte
- Innenfutter
- Dichtigkeit der Anschlüsse bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung

* Ausgenommen Elektrokomponenten

Bei Qualität setzen wir Zeichen




CE-Zeichen

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen sowie Zertifizierungen durch verschiedene unabhängige Institute garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das Fenster mit den entsprechenden europäischen Normen übereinstimmt. Mehr Infos unter: www.velux.de/ce-zeichen

Größenraster



Fett = Blendrahmen-Außenmaße
Mager = Lichtfläche in m²

Technische Werte

Ausführung	00Z			
U _w W/(m ² K)	k.A.			
U _g W/(m ² K)	3,0			
R _{w,R} dB	k.A.			
g	0,78			
T _v	0,82			
T _{uv}	0,55			