

## Produktdatenblatt

# KRA 100 – VELUX INTEGRA® Fensterbeleuchtung



**io**  
homecontrol®  
io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit, und Energieeinsparungen sichergestellt werden. Mehr Informationen: [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

### Produktbeschreibung und -vorteile

- Die Lichtintensität der KRA 100 kann mit der Dimmfunktion der Fernbedienung reguliert werden.
- Durch Drehen der Spots kann die Richtung bestimmt werden, in die das Licht leuchten soll.
- Farbe / Material: Halogenspots mit Aluminiumrahmen

### Technische Daten

#### Stromversorgung

- 12 V DC / 2 x 10 W von der Stromversorgung des Dachwohnfensters GGL INTEGRA® und GGU INTEGRA® oder vom Nachrüstsetz KMX 110, KMX 110K und KMX 200

#### Kompatibilität

- Das Produkt ist nicht kompatibel mit der VELUX Steuereinheit KUX 100.
- Das Produkt ist nur mit io-homecontrol® Logo gekennzeichneten Produkten kompatibel
- Die Zuleitung der KRA 100 darf nicht verlängert werden!

#### Anschluss:

- Verbindungskanal inklusive.
- Für den direkten Anschluss an elektrische GGL/GGU INTEGRA Fenster oder KMX 110, KMX 110K und KMX 200.


#### Installation & Bedienung

- 24 V DC Klasse III Produkt
- Die Spots sollten gleichzeitig mit dem Fenster montiert werden, noch bevor die Laibung angebracht wird.
- Bei nachträglichem Einbau muss die Laibung demontiert werden.

#### Abmessungen

- Spot Durchmesser: 80mm
- Spot Höhe: 32mm
- Dimmermodul: 122mm x 42mm x 27mm

### CE-Kennzeichnung



Die Fensterbeleuchtung KRA 100 wurde CE-gekennzeichnet und stimmt mit folgenden Richtlinien überein:

LVD, EMC für Haushalt, Handel und Beleuchtungsindustrie, Kombination erfüllen die o.g. Richtlinien.

### Bemerkungen

Technische Änderungen vorbehalten