

Produktdatenblatt

KLI 110 – VELUX INTEGRA® Funktaster



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit, und Energieeinsparungen sichergestellt werden. Mehr Informationen: www.io-homecontrol.com

Produktbeschreibung und -vorteile

- § Funktaster für alle Produkte des VELUX INTEGRA® Systems (io-homecontrol®)
- § Betrieb von einem Motor oder gleichzeitiger Betrieb von mehreren Motoren.
- § Die angesteuerten elektrischen Produkte können auf jeder beliebigen Position durch das Drücken der Stoptaste angehalten werden.
- § Batteriebetriebener Funktaster, dadurch ist eine Verkabelung nicht erforderlich und die Installation sehr einfach.
- § Farbe / Material: ABS, weiß (NCS S 1000-N)

Technische Daten

Stromversorgung	§ 2 x Alkaline AAA (15 V) Batterien
Kompatibilität	§ KLI 110 ist basierend auf die Radiofrequenz (RF) Technologie, 868 MHz Bereich. § Kompatibel mit anderen Produkten mit dem io-homecontrol® Logo und kombinierbar mit allen VELUX Elektro-Fenster Antrieben als auch elektrisch betriebenen Innen- und Außendekoration & Sonnenschutzprodukten
Installation und Bedienung	§ Der Funktaster ist für den Innenbereich, maximale Umgebungstemperatur 50°C, geeignet. § Radiofrequenzbereich: 300 m Reichweite im freien Feld. In Abhängigkeit der Installation beträgt die Reichweite innerhalb des Gebäudes ca 30 m. § Der Funktaster darf weder abgedeckt, noch in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit installiert werden (z.B. Badezimmer)
Abmessungen	§ Funktaster: 82 mm x 82 mm x 12.5 mm

CE-Kennzeichnung



Der Funktaster KLI 110 wurde CE-gekennzeichnet und stimmt mit folgenden Richtlinien überein:
LVD, MD, RoHS, WEEE, R&TTE, EMC für Haushalt, Handel und Beleuchtungsindustrie

Bemerkungen

Technische Änderungen vorbehalten